

# 风机 锅炉房风机图片 奥德诺威

产品名称	风机 锅炉房风机图片 奥德诺威
公司名称	西安奥德诺威通用风机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502
联系电话	15319418393

## 产品详情

高压鼓风机的维护，工业厂房用的风机品牌，当出现压力和流量下降时，首先切断旋涡气泵风机的电源，查看进气口是否有东西堵塞，检查进气口过滤网，不过不要拆除过滤网，否则会把杂物吸进气泵，导致损坏。其次，若发现机器内部有杂物的，导致橡胶皮顶住了电磁铁，造成电磁铁不能恢复位置。此时可以打开旋涡气泵风机的外壳，清理内部杂物。在橡胶皮上钻一个小孔，排除负压产生的吸附作用即可。风机的缺相或运转方向不对也是造成此类故障的一个原因，此时应检查并重新接好电源，如果电机烧坏，应更换同型号电机，单相电机检查电容是否完好，工业厂房用的风机价格，接线是否正确。

离心风机的蜗壳出口处有舌状结构，一般称作蜗舌。蜗舌可以防止气体在机壳内循环流动。风机性能的好坏，效率的高低主要决定于叶轮，但蜗壳的形状和大小，吸气口的形状等，也会对其有影响。蜗壳的作用是收集从风机叶轮中甩出的气体，使他流向排气口，并在这个流动的过程中使气体从风机叶轮处获得的动压能一部分转化为静压能，形成一定的风压。边墙风机叶片采用机翼型可调式铝合金或者外转子电机带叶片，墙体外自带防雨罩，防止飞鸟进入风机内部搭窝的钢丝网格，风机内层装配防止雨水倒灌入机体内的重力止回阀，带有法兰的方形外壳安装方便，运行正常，噪音极低，外墙美观大方，安全可靠，锅炉房风机图片，叶轮直径250mm~1250mm，风机，风机风量可达70000m3/h，电机直连驱动，免维护，适用于企业大型厂房的通风换气和烟i尘太大的地方。风机-锅炉房风机图片-奥德诺威(优质商家)由西安奥德诺威通用风机设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西安奥德诺威通用风机设备有限公司（[www.xaaudnovel.com/](http://www.xaaudnovel.com/)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!