

# 外墙保温工程 德美金鼎【用心服务】 外墙保温工程施工

产品名称	外墙保温工程 德美金鼎【用心服务】 外墙保温工程施工
公司名称	沈阳德美金鼎科技建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳经济技术开发区浑河十四街七号
联系电话	15710585368

## 产品详情

预拌砂浆的生产有科学的实验室试配，完善的质量控制体系，严格的性能检验，准确的计量设备，自动化生产，搅拌均匀度高，外墙保温工程施工，质量可靠且稳定，可以大限度地避免传统砂浆现场计量不准确等原因造成的开裂、空鼓等质量问题。预拌砂浆采用机械化施工，大大缩短工程建设周期，且可大量减少后期的维修和材料浪费。即使是人工施工，由于预拌砂浆质量稳定，有良好的施工性能，使用起来比较方便，有利于提高工效，加快施工进度。据经验数据统计，同等手工施工作业条件下，采用预拌砂浆可提高工作效率2倍以上。

粘结砂浆是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成的一种砂浆。粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。

预拌砂浆施工现场宜配备湿拌砂浆储存容器，应符合下列规定：

- 储存容器应密闭、不吸水；
- 储存容器的数量、容量应满足砂浆品种、供货量的要求；
- 储存容器使用时，内部应无杂物、无明水；
- 储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取；

砂浆存取时，应有防雨措施；

储存容器宜采用遮阳、保温等措施。

不同品种、强度等级的湿拌砂浆应分别存放在不同的储存容器中，外墙保温工程厂家，并应对储存容器进行标识，标识内容应包括砂浆的品种、强度等级和使用时限等。砂浆应先存先用。

预拌砂浆在储存及使用过程中不应加水。砂浆存放过程中，外墙保温工程，当出现少量泌水时，应拌合均匀后使用。砂浆用完后，应立即清理其储存容器。

外墙保温工程-德美金鼎【用心服务】-外墙保温工程施工由沈阳德美金鼎科技建材有限公司提供。外墙保温工程-德美金鼎【用心服务】-外墙保温工程施工是沈阳德美金鼎科技建材有限公司（[www.drymortar.cn](http://www.drymortar.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。同时本公司（[www.hi-mortar.com](http://www.hi-mortar.com)）还是专业从事沈阳灌浆料，沈阳高强灌浆料，沈阳修补砂浆的厂家，欢迎来电咨询。