

福州钢管脚手架租用 福州钢管脚手架厂家 福州钢管脚手架

产品名称	福州钢管脚手架租用 福州钢管脚手架厂家 福州钢管脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

脚手架结构技术要求有哪些

脚手架结构技术要求

架体与建筑物的拉结，架体高度每楼层用短钢管与楼层柱子拉结，并且用拉结杆里外脚手架与立杆或大横杆用扣件扣牢。拉结点的设置为垂直高度不大于4米且层层拉接及水平间距不大于6米且每隔一混凝土柱设置一拉结点，福州钢管脚手架租用，设置时尽量靠近主节点，福州钢管脚手架搭建，偏离主节点的距离不应大于750px。布设形式采用花排。

拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下，不得往下投扔，以免伤人和不必要的损失。

拆除过程中不要中途换人，福州钢管脚手架搭设，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚。

拆除过程中不要中断，如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落，并检查是否会倒塌，确认安全后方可停歇。

脚手架拆除完后应将架料分类堆放，堆放地点要平坦，下设支垫排水良好。钢类放置室内，堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。

弯曲变形的钢构件应调直，损坏的及时修复并刷漆以备再用，不能修复的应集中报废处理。

门式脚手架在国内许多工程中也曾大量应用过，福州钢管脚手架，取得较好的效果，由于门式脚手架的产品质量问题，这种脚手架没有得到大量推广应用。在国内又建了一批门式脚手架生产厂，其产品大部分是按外商来图加工。碗扣式脚手架是新型脚手架中推广应用最多的一种脚手架，但使用面还不广，只有部分地区和部分工程中应用。脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。

福州钢管脚手架租用-福州钢管脚手架厂家-福州钢管脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（www.fzxincang.cn）是一家专业从事“脚手架,盘扣架,钢管架,碗扣式脚手架,配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫沧脚手架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫沧脚手架在工地施工材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！