

安阳加速度计 航天器加速度计 航新

产品名称	安阳加速度计 航天器加速度计 航新
公司名称	廊坊市航新仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区和平路188-4号
联系电话	13930616636 13930616636

产品详情

廊坊市航新仪器仪表有限公司具有一批经验丰富，具有开发、设计能力的工程技术人员和管理人员，聘请加表行业专家做技术顾问，拥有技术精湛、经验丰富的技术工人。公司秉承“做事先做人，用人先有德，质量合格，信誉保证，用户至上”的方针，建立完善的售前售后服务体系，确保公司稳定长期健康地发展。已研制的石英挠性加速度计测试系统具有较高的系统稳定性，保温罩控温精度达到 ± 0.2 ，安阳加速度计，并配有高可靠性的自动数据采集及数据处理系统。同时还拥有精密零部件及精密六面体加工技术。公司竭诚为广大家用户提供高性价比的产品及服务，航天器加速度计，并可以为不同需要的用户，根据实际需要、应用场合及条件提供改进、设计和服务。

高精度惯导系统由IMU单元(光纤陀螺、石英挠性加速度计)、导航计算机板、电源板、GPS OEM板等组成。其中光纤陀螺主要敏感载体的角速度信息；石英挠性加速度计敏感载体的加速度信息；导航计算机主要是进行误差补偿及导航算法；电源板用于系统内部各模块的供电；GPS OEM板用于接收航天信号并解算出载体的速度和位置信息。高精度惯导系统使用方便、成本低、性价比高。廊坊市航新仪器仪表有限公司加速度计产品具有体积小、重量轻、重复性和稳定性精度高、功耗小等特点，其外形尺寸与常规石英挠性加速度计相比，石英挠性加速度计，体积缩小25%，重量减小60%。我厂加速度计拓宽延伸配套到多项小型惯组，工作稳定、状态良好，符合系统使用要求。产品的高精度、小体积优势得到充分展现，产品应用前景宽广。

加速度计，是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量（也称敏感质量）、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。其中，在测量飞机过载的加速度计是很早获得应用的飞机仪表之一。加速度计的类型较多：按检测质量的位移方式分类有线性加速度计(检测质量作线位移)和摆式加速度计（检测质量绕支承轴转动）；按支承方式分类有宝石支承、挠性支承、气浮、液浮、磁悬浮和静电悬浮等；按测量系统的组成形式分类有开环式和闭环式；按工作原理分类有振弦式、振梁式和摆式积分陀螺加速度计等；按输入轴数目分类，有单轴、双轴和三轴加速度计；按传感元件分类，有压电式、压阻式和电位器式等。石英挠性加速度计是根据惯性原理，通过石英挠性支撑，加上先进的电子技术构成的精密仪表。在力平衡状态下，加速度计的输出量与输入加速度准确成比例，双轴加速度计厂家，通过测量加速度计的输出量，可以准确计算出输入的加速度物理量；具有高输出阻抗的电流输出形式，用户可以根据情况选

择所需要的采样电阻而不致影响系统稳定性。

安阳加速度计-航天器加速度计-航新(推荐商家)由廊坊市航新仪器仪表有限公司提供。安阳加速度计-航天器加速度计-航新(推荐商家)是廊坊市航新仪器仪表有限公司(www.hangxingongsi.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 任德忠。同时本公司(www.syrxjsdj.com) 还是专业从事石英挠性加速度计, 石英挠性加速度计厂家, 石英挠性加速度计价格的厂家, 欢迎来电咨询。