

70度防火阀 德州益瑞家喻户晓 70度防火阀品牌

产品名称	70度防火阀 德州益瑞家喻户晓 70度防火阀品牌
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

产品详情

功用：

1、气流70℃时，温度熔断器动作，阀门封闭；操控中心输出DC24V电源，使阀门封闭；手拉按钮使阀门封闭；手动复位；防烟防火阀可手动改动叶片开度，在0 - 90°内分档调节；阀门动作时输出电信号，70度防火阀品牌，可与其它体系联锁

2、装置在通风、空调体系的送、回风管路上，70度防火阀供货商，平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体温度到达70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力效果下主动封闭，在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性请求，起隔烟阻火效果的阀门。阀门封闭时，输出封闭信号。

70度防火阀的设置

- 1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
- 2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，70度防火阀价格，可不设防火阀。
- 3、防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机联锁。

德州益瑞产品功能如下

- 1、管道穿越防火分区的隔墙处；
- 2、管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- 3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- 4、管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，70度防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70摄氏度时，则自动关闭。

- 1、在70度防火阀的人口处，设置当烟气温度超过280摄氏度时能自动关闭的70度防火阀。排烟机应保证在280摄氏度时能连续工作30min；
- 2、在排烟支管上设置当烟气温度超过280摄氏度时能自行关闭的70度防火阀。

70度防火阀-德州益瑞家喻户晓-70度防火阀品牌由德州益瑞环保设备有限公司提供。70度防火阀-德州益瑞家喻户晓-70度防火阀品牌是德州益瑞环保设备有限公司（www.dzyrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付永刚。同时本公司（www.yrbxgfg.com）还是从事不锈钢通风管，山东不锈钢风管，不锈钢排油烟风管的厂家，欢迎来电咨询。