

胶辊加工供应商 健睿电子机械有限公司 胶辊加工

产品名称	胶辊加工供应商 健睿电子机械有限公司 胶辊加工
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

人工清洗胶辊时，首先根据其表面老化、结釉现象的轻重选用合适的橡皮布清洗还原剂和汽油的比例进行清洗。清洗之前要先将拆卸的胶辊放置在支架上，清洗过程中宜从一端擦洗到另一端，并不断均匀的转动胶辊。清洗结束后再用清水清洗即可。

有些客户清洗完胶辊后发现胶辊的尺寸发生了改变，有的已经变形。其实工业胶辊尺寸发生改变的原因有很多，最主要的原因还是因为在清洗时选用了强烈的清洁产品，迫使它发生了膨胀，因此清洗胶辊除了方法要对，清洗剂的比例也很重要。

除了了强烈的清洁剂会迫使胶辊发生膨胀，如果使用了强力溶剂或油墨，且没有正确使用，也会使它发生膨胀；其次如果油墨中大豆油成分含量高，胶辊加工，在轮转印刷机中，速度相对高一些也会促使它尺寸发生改变。想要延长胶辊的使用寿命，提高感脂性，胶辊加工厂，在使用和清洁过程中，需要有足够的耐心和细心。

首先，要在放卷装置和收卷装置之间设有起光机架，起光机架上装有镜面辊，镜面辊的进布方向的机架上设有导布辊和展布辊，镜面辊的出布方向的起光机架上设有冷却辊，起光机架上设有与镜面烫光辊配合的一个或两个压辊，在压辊的周边设有支撑辊和纠偏装置，在压花辊、支撑辊和纠偏装置外包裹有毛毡圈，在压辊的两端设有压力调节机构。该起光装置主要用于人造革的表面烫光，增加成品革表面档次，增加表面的光泽和光亮度，也可造成皮革表面花纹高起的地方光亮，沟底的地方不亮的效果。用一个大直径的超镜面加热辊轮用耐热毛毡内的压力辊将人造革和镜面辊贴合，通过调节对人造革的压力、温度和熨烫时间来调节人造革的表面效果。

在早些时候，印刷企业使用汽油来清洗胶辊等，但汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒，对环境也有危害。做为印刷企业，应该学习先进的生产工艺，倡导绿色环保印刷，全方面推广洗车水清洗胶辊、橡皮布等，

据查，印刷洗车水主要成分：有机溶剂占35%-55%，有机羧酸10%-25%，乙醇30%-40%，少量乳化剂等。它具有很强的清洗油墨功能，胶辊加工供应商，不侵蚀胶辊，橡皮布、PS版，同时具有无毒、不易燃、安全环保、对人体无害的特性。印刷洗车水具备有强力的清洁功能，清洗的效果与汽油，煤油的效果相同，但是成本上却要比汽油低，在当前汽油价格不断上涨的情况下，使用洗车水的确是一个最为明智的选择。

胶辊加工供应商-健睿电子机械有限公司-胶辊加工由苏州健睿电子机械有限公司提供。胶辊加工供应商-健睿电子机械有限公司-胶辊加工是苏州健睿电子机械有限公司（www.szjianrui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁大有。