

高配置小型座驾式双钢轮压路机直销厂家

产品名称	高配置小型座驾式双钢轮压路机直销厂家
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	46800.00/台
规格参数	发动机:水冷4冲程 压实宽度:900mm 激振力:30KN
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

产品详情

座驾式双钢轮压路机是可驾驶的压路机，设备装有座椅，调节方便，工作舒适。座驾式双钢轮振动压路机RD90作业半径小，可在狭小的区域内工作，主要针对沟渠基础、道路、体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面作业，是小面积或中等面积公路建设房屋建

小型压路机产品特点

- 1.作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；
- 2.国内柴油机或HONDA汽油机，品质保证，性能优越，启动容易；
- 3.采用国际液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 4.发动机电启动，机器振动液压控制，操作更加轻松方便；
- 5.安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 6.采用国际知名NSK轴承，三角带，保证了机器的工作性能；
- 7.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证.

主要设计与配置；

- 1、 液压泵设计：采用双液压泵，主泵供振动，小泵供转向，振动液压油直接低压回流从而减少油压，降低油温，适合长时间作业。
- 2、 品牌发动机：配置常发13柴油发动机，额定功率110马力，动力充沛，功率有余，性能稳定。
- 3、 液压油溢流：采用双高压溢流，一低压回流模式，转向马达恒定油压16Mpa、振动马达恒定油压20Mpa，超出回流油箱，确保管路压力正常。
- 4、 减振块设计：采用四柱承载式橡胶减振器，四点减振，减振柔和，振幅宽，振动力大。常规压路机一般采用多个减振块减振，一般16个左右。
- 5、 气刹制动：本机采用气刹制动，具有刹车距离短，操作轻便等特点。
- 6、 工作速度：采用低速大扭矩变速箱，工作速度2-3km/h，实现低速大振动，工作效率
- 7、 液力变矩器：本机没有离合器，高低速无级变速行驶，操作轻便简单，效率高
- 8、 轮边减速桥：后桥配备天成轮边桥，带有轮边减速，承载力强，故障率低，寿命长

感谢您关注我们的产品，获取更多的详情请咨询我们的销售经理