

润东方环保空调安装方法

产品名称	润东方环保空调安装方法
公司名称	广东太昌通风降温科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌：润东方:电流：4.8A 型号：RDF:功率：1.1KW
公司地址	广东省东莞市樟木头镇官仓振昌路27号201室（注册地址）
联系电话	13751359366

产品详情

环保空调又称蒸发式冷气机，是一种集通风、降温、换气、防尘、除异味于一身的蒸发式降温换气机组。可以让工厂车间、公共场所、商业娱乐场合达到快速通风降温的目的，环保空调非常节能省电，它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，降温核心部件--水帘蒸发器（多层波纹纤维叠合物），降温效果好，投资成本低，是企业买得起用得降温设备。

环保空调挂外墙安装方式说明

采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接，环保空调主机与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥砂浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。

技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固，且做好镀锌防锈处理；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；所有外墙风管都要作好防水处理；
- 5、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 6、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

铁皮瓦屋顶安装方式说明

- 1、屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
- 2、屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 3、安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有镀锌瓦风管都要作好防水处理；
- 6、四角必须加支撑架。

砖墙结构厂房屋顶安装方式说技术要求：

- 1、采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
- 3、屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 4、安装必须水平；
- 5、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 6、所有屋顶风管都要作好防水处理；
- 7、四角必须加支撑架。