

厂家供应蒸汽流量计 锅炉流量计 智能涡街流量计--迅诺仪表

产品名称	厂家供应蒸汽流量计 锅炉流量计 智能涡街流量计--迅诺仪表
公司名称	沧州迅诺仪表有限公司
价格	150.00/台
规格参数	沧州迅诺:高温高压蒸汽流量计 XNLUGB:DN125MM 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇堡子村京福路(104国道)西侧
联系电话	0317-8257380 13292794516

产品详情

沧州迅诺仪表有限公司 孙志祺13292794516 欢迎各位朋友前来指导咨询

蒸汽涡街流量计是

以全新的设计理念,将温度、压力、
流量信号集于一体,通过智能[数字处理器](#)将三种信号[混合处理](#)

后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了

对气体、蒸汽的[温压补偿](#)

功能。FLVJ蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质

。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,
在测量工况[体积流量](#)

时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。

蒸汽涡街流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨、.防雷措施,以免影响使用寿命。

安装场所:

[流量计](#)应安装在便于维修,无强电磁干扰与[热辐射](#)的场所。

安装焊接的要求:

1、安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。

- 2、用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!
- 3、安装流量计时，法兰间的密封垫片不能凹入管道内，以防止干扰正常的流量测量。