

PA66美国杜邦 FG42A

产品名称	PA66美国杜邦 FG42A
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国:注塑级 FG42A:FG42A 杜邦:杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PA66产品型号大全，当天订单当天发货。货真价实供应于您们。

- 1.供应PA66美国杜邦101L中粘度通用级 FG42A ，FG101F,ST801A食品级
- 2.供应PA66美国杜邦101F中粘度 通用级
- 3.供应PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级
- 4.供应PA66美国杜邦8018 加玻纤13%超韧级
- 5.供应PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性
- 6.供应PA66美国杜邦ST801A 超韧级 防紫外线
- 7.供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级
- 8.供应PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级
- 9.供应PA66美国杜邦FR50 BK505 NC010A 加GF25%阻然V0
- 10.供应PA66美国杜邦FR15 纯树脂阻然VO
- 11.供应PA66美国杜邦FR-10纯树脂阻然VO
- 12.供应PA66美国杜邦FR52G30BL 阻然加玻纤30%

- 13.供应PA66美国杜邦70G13L加玻纤13% 高强度
- 14.供应PA66美国杜邦70G13HS1L加玻纤13% 高强度
- 15.供应PA66美国杜邦70G43L加玻纤43% 高强度
- 16.供应PA66美国杜邦70G33L 70G33加玻纤33% 高强度
- 17.供应PA66美国杜邦70G30L加玻纤30%
- 18.供应PA66美国杜邦73G30LHS1L玻纤30% 高强度，高刚性
- 19.供应PA66美国杜邦80G33L增韧级 加玻纤33%耐冲
- 20.供应PA66美国杜邦80G25L增韧级 加玻纤25%耐冲
- 21.供应PA66美国杜邦80G33HS增韧级 加玻纤33%耐冲
- 22.供应PA66美国杜邦80G25HS增韧级 加玻纤25%耐冲
- 23.供应PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级
- 24.供应PA66美国杜邦72G33HS1L 7304 NC010
- 25.供应PA66美国杜邦FE5313 BK FR52G20LX 72G33HS1L 标准粘度 抗磨损
- 27.供应PA66美国杜邦ST801，ST801HS 阻燃级
- 28.供应PA66美国杜邦70G33HS1-L增强级
- 29.供应PA66美国杜邦71G13L增强级
- 30.供应PA66美国杜邦71G33L增强级
- 31.供应PA66美国杜邦77G33L增强级
- 32.供应PA66美国杜邦77G43L增强级
- 33.供应PA66美国杜邦74G33J增强级
- 34.供应PA66美国杜邦FR7025增强级
- 35.供应PA66美国杜邦FR52G30BL增强级
- 36.供应PA66美国杜邦ST-801,70G30,8061,10B40
- 37.供应PA66美国杜邦FE4200,151L,158L,408HS,3426,FE13001
- 38.供应PA66日本东丽CM3004-V0 无卤环保阻燃V0
- 39.供应PA66日本东丽CM3001G15加玻纤15%阻燃BH

- 40.供应PA66日本东丽CM3001G30加玻纤30%阻燃HB
- 41.供应PA66日本东丽CM3004G15加玻纤15%阻燃V0
- 42.供应PA66日本东丽CM3004G30加玻纤30%阻燃V0 含卤素
- 43.供应PA66日本东丽CM3006-E阻燃V-2未强化 耐热性
- 44.供应PA66日本东丽CM3006G-15加玻纤15%强化阻燃V2
- 45.供应PA66日本东丽CM3006G-30加玻纤30%阻燃V2
- 46.供应PA66日本东丽CM3001G33.CM3001-N.CM3006

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、

家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，

还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求

。

适用于从100到10¹²欧姆 / 平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

日本东丽PA66中国总代理，日本东丽PA66供应商，日本东丽PA66经销商，日本东丽PA66批发商，日本东丽PA66报价，日本东丽PA66中国代理商，日本东丽PA66物性表，日本东丽PA66价格怎么样？日本东丽PA66多少钱一吨？哪里有卖日本东丽PA66？（东莞市川连塑胶原料有限公司代理销售原装进口日本东丽塑胶原料）

本公司专业代理销售进口品牌塑料原料：日本东丽PA66总代理商：耐高温PA66 增强级PA66 阻燃级PA66 高流动PA66 高刚性PA66 耐磨PA66 高强度PA66 热稳定性PA66 标准级PA66 耐老化PA66 抗化学性PA66 高抗冲PA66

尼龙PA66分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66。

以下不是全部型号，如用需要请到东莞市川连塑胶原料有限公司刘经理咨询及采购（电话和微信同号）刘小姐13332621862

授权代理PA66东丽:CM3304-V0 阻燃V-0注射成型

授权代理PA66东丽:CM3001G-15 加15%玻纤HB注射成型

授权代理PA66东丽:CM3001G-30 加30%玻纤HB注射成型

授权代理PA66东丽:CM3001G-45 加45%玻纤HB注射成型

授权代理PA66东丽:CM3004G-15 玻纤增强15%环保V-0无卤阻燃

授权代理PA66东丽:CM3004G-30 玻纤增强30%环保V-0无卤阻燃

授权代理PA66东丽:CM3006 未强化 耐候性 阻燃V-2

授权代理PA66东丽:CM3006G-15 加15%玻纤HB注塑级

授权代理PA66东丽:CM3006G-30 加30%玻纤HB注塑级

授权代理PA66东丽:CM3006G-45 加45%玻纤HB注塑级

授权代理PA66东丽:CM3301L 超高韧性 注射成型

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告

所销售地区服务范围广阔：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省青海省、广东省{全国各地区均含运费，部分城市可送货上门或自提}