

喷漆房空气烤房过滤棉底棉 地棉烤漆房玻璃纤维棉漆雾毡油漆阻漆网

产品名称	喷漆房空气烤房过滤棉底棉 地棉烤漆房玻璃纤维棉漆雾毡油漆阻漆网
公司名称	昆山市玉山镇玖珑旺环保材料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇柏芦北路102号（经营场所）
联系电话	15850365668 18261658355

产品详情

喷漆房空气烤房过滤棉底棉 地棉烤漆房玻璃纤维棉漆雾毡油漆阻漆网

玻璃纤维漆雾过滤棉也叫玻璃纤维蓬松毡，阻漆网，玻璃纤维滤网。

- 1、应用于表面喷涂高质量漆雾过滤; PA-50/PA-100 尤其适合应用热回收系统；
- 2、采用玻璃长纤维以非织物方式制成,透风量大,阻力小,对漆雾捕尘效率佳；
- 3、高强度的玻璃纤维递增结构; 迎风面为绿色, 出风面为白色；低压缩性能保持其外型不变,使其过滤纤维完全有利于储存油雾灰尘；
- 4、耐燃性,可耐温170.C；

玻璃纤维漆雾过滤棉适用于喷漆房、汽车喷、漆木地板过滤。各种工业用途, 如防治污染, 公共建设, 空调业, 电子业, 制药厂, 食品工业等。

环保学问中，地棉又称漆雾过滤棉。

初阻力低 · 漆雾隔离效果好 · 正反面易于区分 · 有弹性 · 经济实用

用途：喷漆房地面漆雾过滤或厨房油烟过滤 类型：过滤垫或过滤卷

滤料：密度逐级加高的玻璃纤维，迎风面为绿色，出风面为白色

EN 779 级别：G3、G4

平均计重效率：93%（ASHRAE52.1-1992）

EUROVENT4/5 级别：EU3、EU4

漆雾平均分离效率：95%

终阻力：（建议）130Pa-（最大）200Pa

耐温：170

可整卷供应，亦可依客户要求订购尺寸，或裁剪供应。