

白色进风棉 初效过滤棉10mm/15mm/20mm工业用防尘棉

产品名称	白色进风棉 初效过滤棉10mm/15mm/20mm工业用防尘棉
公司名称	昆山市玉山镇玖珑旺环保材料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇柏芦北路102号（经营场所）
联系电话	15850365668 18261658355

产品详情

白色进风棉 初效过滤棉10mm/15mm/20mm工业用防尘棉

初效过滤棉10mm

特点：可清洗性强，初阻力低，阻燃性好，有弹性，经济实用；主要应用于高要求通风系统下列设备中：

空调及空气通风系统中；供风系统中作为高灰尘暴露下的预过滤；喷涂系统及烘烤装置中供气的预过滤及均流作用(主要过滤对象： $5\mu\text{m}$)，粗尘过滤，尤其适用于空调、火车、地铁等空气过滤系统预过滤。

类型：过滤垫或过滤卷

滤料：密度逐级加高的合成纤维，可清洗2-3次

EN 779 级别：G2

平均计重效率：75% (ASHRAE52.1-1992)

EUROVENT4/5级别：EU2

DIN 53438 阻燃标准：F1

终阻力：（建议）100Pa-（最大）200Pa

容尘量：430g/m²

耐温：100

滤料材质及特性：

密度逐级加高的聚酯纤维梳理铺网热风制作而成

获得EN779认证

抗湿度达到100%r.F.可水洗

抗温达到80 /1760F

不易燃性，自动熄灭符合DIN53438阻燃标准：F1

过滤对象 5um微粒及异物

卷材或片材

规格：1/2mX20mX10mm

初效过滤棉15mm：

可洗性：可反复清洗4-5次

EN 779 级别：G3

平均计重效率：88%（ASHRAE52.1-1992）

EUROVENT4/5级别：EU3

终阻力：（建议）150Pa-（最大）250Pa

容尘量：520g/m²

规格：1/2mX20mX15mm

初效过滤棉20mm：

初效过滤棉又叫粗效过滤棉.粉尘过滤棉,主要用于空气过滤系统中的预过滤,是现在工业生产的首道屏障。

滤料：密度逐级加高的合成纤维,迎风面为白色或绿色

可洗性：可反复清洗7-8次

EN 779 级别：G4

平均计重效率：91%（ASHRAE52.1-1992）

EUROVENT4/5级别：EU4

终阻力：（建议）200Pa-（最大）250Pa

容尘量：620g/m²

滤料材质及特性：密度逐级加高的聚酯纤维梳理铺网热风制作而成，迎风面为白色或绿色，获得EN779认证，抗湿度达到100%r.F.可水洗，不易燃性，自动熄灭符合DIN53438阻燃标准：F1，过滤对象 5um微粒及异物，卷材或片材。

规格：1/2mX20mX20mm