

张家口泡沫节水移动厕所 无水无电环保厕所

产品名称	张家口泡沫节水移动厕所 无水无电环保厕所
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-712 外墙:金属雕花板
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

张家口泡沫节水移动厕所 无水无电环保厕所

厕所技术：采用泡沫封堵型。设计符合《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005、《公共厕所建设标准》DB11/T190 - 2003中相关章节的要求。

照明设施符合《建筑照明设计标准》（GB 50034 - 2004）的要求，照明采用节能灯。配电系统符合《民用电气设计规范》（JGJT16-92）的有关规定。配电系统要确保安全，电压统一为额定AC220V。自控程度高、系统稳定可靠、操作简便。电绝缘：绝缘电阻 > 1M Ω ，耐电压500V连续1min无击穿、烧焦。

室内外装饰材料采用绿色环保防火材料，外观造型美观大方，线条流畅，能体现现代气息，与现代城市景观相协调。

(1) 外形尺寸：宽2.4米，高3.2米，长在满足要求的前提下自行决定。厕间内部净高2m，厕间内部空间1100*1700mm，管理间内部空间4 m²。(2) 移动生态厕所采用国标方钢整体骨架焊接，40*60mm方钢，底部钢梁和吊点处四个钢柱采用国标8#a 槽钢，焊接而成，表面均采用钢丝轮除锈，要求用环氧富锌底漆处理两遍，后用防锈漆处理两遍。(3) 厕间及管理间门采用压型保温钢板门，门中间设中空磨砂玻璃，门下设有百叶排风口（厕间有），门锁选用不锈钢材质，为分体式有人无人铁路门锁。管理间窗采用双层塑钢推拉窗。(4) 厕所配置及用材：厕间蹲便器采用发泡不锈钢节水纳米涂层便器，厕间设有不锈钢扶手、不锈钢手纸盒、衣帽钩、废纸篓、净手器、不锈钢化妆镜、除臭剂喷洒器。(5) 外墙体采用16 mm厚的金属雕花板，内墙采用高密度防火静化板（双面白）厚度50mm。墙体色彩稳定不褪色、不剥落，抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不易老化，使用寿命不低于20年。

屋顶采用钢骨架细木工板打底并经防腐处理，顶层采用100mm夹心岩棉彩钢板，要求安装牢固、密封完整，并做好防水处理，房顶造型可自主设计。内吊顶为木龙骨，3mm厚PVC塑钢扣板面层。(7)地面采用防滑、防水易清洁的天然大理石，板厚 30mm。厕间踢角线采用高分子踢脚线，管理间地板采用复合木地板，室外台阶面层采用3mm防滑铝板，管理间地面采用仿塑地板，防火、防水、防滑、易清洁。

(8)室内厕间设置节能吸顶灯，紧急呼叫、红外感应控制器、排风扇设施，管理间设有开关及插座。电源控制箱设有漏电保护器，电伴热配备自动温控箱。

储粪箱要求：

材质要求：粪箱采用耐腐蚀的玻璃钢材料制成。抽粪口直径200mm的专用PVC-U清扫口管件，要求下部装有一个同口径的蝶阀封闭，抽粪口在不进行抽粪作业时，要求密封。粪箱底部安装直径150mm的预留口，以便在具备条件时与排污管网连接。粪箱设置液面检查窗并设有粪满报警装置，便于进行管理和环卫作业安排。

发泡液箱为304不锈钢板，板厚为1.5 mm，内附拉筋，容量可根据厕所坑位定，保证一个星期的用量。保温要求:墙体、粪箱、液箱、便器及地面保温采用40mm阻燃静化板，要求保温板填充严密，管路保温除附有电伴热外，必须外套橡塑保温棉，保证冬季正常使用。标识：厕门上方设置男女标识牌，材质使用双色板。公厕外墙设中英文生态卫生间标识材质为亚克力板。抗风要求 8级。产品运行噪音符合环保要求。