

## 玻璃钢石油管道支架高强度

产品名称	玻璃钢石油管道支架高强度
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	3.00/根
规格参数	品牌:霏凯 型号:齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

## 产品详情

### 玻璃钢石油管道支架高强度

由于受带电线路影响和社会各方面干扰，城市架空线路的施工难度较大，并易发生危及人身安全的断导线、漏电等事故，制作电缆支架的材质虽有多种类主要有金属角铁电缆支架，水泥电缆支架，玻璃钢复合材料电缆支架，塑料电缆支架等等，角铁电缆支架具有经济易得的特点。3、安装宜水平走向，如倾斜则需采用其他措施固定电缆。4、要求平衡、竖直，同侧支架水平间距80厘米，双侧支架交错安装，保证支架均衡承载。5、支架预埋时必须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态，保证底座受力面积，避免扭曲。铺设电缆时，宜采用自上而下铺设，拖动电缆时宜水平拖动。

为什么呢？主要原因在于，舍腰蜂有着十分美丽而动人的身材，非常聪明的头脑，还有一点应该注意的就是它那种非常奇怪的窠巢。但是，知道舍腰蜂这种小昆虫的人却是很少的。

### 玻璃钢石油管道支架高强度

怎样安装玻璃钢电缆支架？1.电缆沟，电缆途径的净宽及电缆类型大小选择支架规范，托臂为300mm的组合式玻璃钢电缆支架支用的电缆外径不大于80毫米,托臂为500mm的组合式电缆支架运用的电缆外径不大于110毫米。如有特殊要求，可根据实际情况供需双方协商判定。2.环境合适范围：-20° - +70°（过冷易脆，过热易软）。3.设备宜水平走向，如倾斜则需选用其他方法固定电缆。4.支架选用 $\text{C} 14$ 、 $\text{C} 16$ 螺栓或 $\text{C} 14$ 、 $\text{C} 16$ 胀大螺钉固定，螺钉预埋深150毫米。5.要求平衡、竖直，同侧支架水平间隔80厘米，双侧支架错开设备，保证支架均衡承载。6.固定墙面须平坦，保证底座受力面积，避免歪曲。铺设电缆时，宜选用自上而下铺设，拖动电缆时宜水平拖动。玻璃钢电缆支架的安装间距是多少？电缆支架是支承电缆的作用,支架的大小\间隔是根据电缆大小\根数来确定的.如果只有一层支架连接电缆沟壁的两侧，电缆在上面敷设;按图施工,大在下,小在上,排列整齐,按要求绑扎,首尾标签,便于维修应该没有问题.电缆固定于电缆沟和隧道的墙上，水平装置时，当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑；外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑；排成三角形的单电缆，每隔1m应用绑带扎牢，垂直装置时，每隔1~1.5m加以固定。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

玻璃钢石油管道支架高强度