

天水大豆螺旋榨油机厂家鼎佳机械

产品名称	天水大豆螺旋榨油机厂家鼎佳机械
公司名称	郑州鼎佳机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路与莲花街交叉口往西300米路南谦祥万和城D区6号楼101（注册地址）
联系电话	18697316289

产品详情

大豆螺旋榨油机又叫黄豆榨油机，人们也称为大豆压榨机、大豆榨油设备等，天水大豆螺旋榨油机厂家鼎佳机械是以榨油机为主导，技术服务配套，集研发设计、生产、销售榨油设备于一体的机械公司，主要生产：大豆榨油机、花生榨油机、125型榨油机、100型榨油机、全自动榨油机、生熟两用榨油机、茶籽榨油机、螺旋榨油机、液压香油机、多功能榨油机等全套榨油机设备生产线。

鼎佳机械咨询热线：18697316289（崔经理）。

鼎佳机械生产的大豆榨油机是引进韩国技术，并与国内外粮油机械通力合作研制的新一代高效节能榨油设备，符合农业部农用大豆榨油机技术条件和标准要求，其加工生产的油品原汁原味，保真纯正，是创建现代油坊的好选择。鼎佳大豆榨油机设计科学、结构合理、操作简便、安全稳定，采用全自动化装置，从投料到成品一次完成仅需几分钟。采用高碳钢，经高频淬火、耐热处理而成，硬度高，强度大，耐磨性好，适应高温高压连续作业，提高了榨油机的使用寿命，使用时间可达几十年之久。

鼎佳大豆榨油机原理：

大豆榨油机运转时，经过处理好的油料从料斗进入榨膛。由榨螺旋旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。由于料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力，这样就能使料胚微粒之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，由于榨螺的根园直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转，同时靠近榨螺螺纹表面的料层还随着榨轴转动。这样在榨膛内的每个料胚微粒都不是等速度，同方向运动，而是在微粒之间也存在着相对运动。由摩擦产生的热量又满足了榨油工艺操作上所必须的热量，有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加了塑性，同时也降低了有的粘性容易析出油来，因而提高了大豆榨油机的出油率，使有料中的油压榨出来，并从园排缝隙和条排缝隙流出。

鼎佳大豆榨油机安装方法：

安装前，应对新购的榨油机进行彻底清理。抽出主轴，卸去上榨笼，用砂布将榨螺外表面、内表面和螺

旋喂料器打磨光洁。对所有润滑部位加注润滑脂，齿轮箱中所加的润滑油，其品种和牌号应符合说明书上的要求。圆排打磨光洁后，在装机时必须按原来的位置排列，不能错位，因为圆排的排列位置和顺序对榨油性能关系极大。圆排装机后用压紧螺母压紧，压紧程度以圆盘在榨油时能蠕动为宜。榨油机经过以上处理后，就可用地脚螺栓将其固定在基础上。在安装时，电动机的皮带轮应和榨油机皮带轮对齐，位置适度，旋转方向正确，传动带的松紧度应调整当。

鼎佳大豆榨油机特点：

节能——同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。

省工——同等产量可节约劳力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳效成本约40元。

用途广——一机多用，榨花生、芝麻、菜籽、大豆、油葵、胡麻等20多种油作物。三级压榨，一次榨净。

油质纯——真空过滤残渣，保障油质纯净，符合卫生检疫标准。占地小——油坊仅需10-20平方米便能满足生产需要。