

# 旭力机械 全自动水浴式杀菌锅 恩施杀菌锅

产品名称	旭力机械 全自动水浴式杀菌锅 恩施杀菌锅
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

## 产品详情

杀菌锅可以根据产量进行选择。我们一般是根据产量/每小时进行计算。产量不是很高就选择用单锅、卧式双层杀菌锅。产量高就可以选择双锅并联或者双锅带罐杀菌锅。设备并不是越贵越好，恩施杀菌锅，也不是功能越杂越好。也不是越大越好。适合自己的才是好的。

也可以根据场地大小进行选择。尤其是双锅带罐的杀菌锅。如果场地较窄，但是层高，就可以选择上罐杀菌锅。如果场地宽阔但是层高较矮，就可以选择后罐杀菌锅。卧式双层的杀菌锅，也可以根据需求做成框架可拆卸式。方便以后的使用。

全自动电加热杀菌锅整个杀菌过程采用PLC全自动线性控制，全自动水浴式杀菌锅，罐内温度控制在 $\pm 0.2$ ，多阶段温度控制可保证升温、恒温及降温分段控制及强大的定时功能，高保真的压力模拟曲线控制确保了罐头杀菌过程的补压、反压及特种产品杀菌的压力控制。

现场配有超大触摸显示屏可存储多个杀菌公式，亦可现场方便地输入新的杀菌公式，适合于一锅生产多种产品。显示屏强大的显示功能可使操作工及时掌握整个杀菌过程，双锅并联式杀菌锅，的人机对话功能可使操作人员简易的完成操作。

杀菌锅安全操作规程至少应包括：

- (1) 杀菌锅的操作工艺指标及最高工作压力，最高工作温度。
- (2) 杀菌锅的操作方法与程序和注意事项。

(3) 生产运行中应检查项目和部位，以及运行中可能出现的异常现象和防止措施。

(4) 设备停用时的保养方法。

3、本设备严禁超过设计压力、温度运行。

4、使用杀菌锅的操作人员应经培训考试合格，应严格遵守安全操作规程和岗位责任制；发现不正常现象应及时处理。

5、杀菌锅装设有安全阀、压力表、温度计等附件，要保持安全，齐全、灵敏、可靠。在使用过程中应加维护与定期校验。本设备的安全阀启跳压力等于设计压力，应保持灵敏、可靠，应防止随意调整。压力表、温度计精度等级均为1.5级，巴氏杀菌锅，公差允许内的差异是正常的。无铅封压力表不得使用，压力表指示失灵，刻度不清，表盘破裂，泄压后指针不回零位，铅封损坏等情况均应立即更换。温度计应进行定期检验，使用前应以标准温度计校验正，以后每年校正一次，凡水银柱断裂和与标准温度相差超过0.5 则应送修或更换。

旭力机械(图)- 全自动水浴式杀菌锅-恩施杀菌锅由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司 ( zcxljixie.com ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭力机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市高新区，联系人：庄焕明。