

非固化橡胶沥青防水涂料出售 明智防水 非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料出售 明智防水 非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	潍坊市明智防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864610983

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料

地面

在瓷砖铺设之前，对于阴角、阳角、管口地漏处等细部要进行防水处理，并且要保证地面有一个泄水坡度（一般以1%左右为宜），坡度朝向地漏；地面在铺设完瓷砖之后必须再做闭水实验，时间要保证24小时。

墙面

墙面要保证平整无空鼓、无起砂；淋浴部位要达到1.8米以上，若遇到水管路出口，一定要在该部位做加强防水，以免管道破损产生墙面漏水，不易判断漏水点，并保证外观完美。

非固化橡胶沥青防水涂料具备哪些特性：

首先，与空气接触后不固化，不溶于水，非固化橡胶沥青防水涂料厂，粘结强度高，能填补基层变形的裂缝，能适应复杂的施工作业面不会因为基层的错动而影响防水层防水效果；

其次，自愈能力强，非固化橡胶沥青防水涂料出售，碰触即粘，可自动寻找漏水位置，修复已损害的防水层，非固化橡胶沥青防水涂料，永防漏；

再次，不基层平整要求低，不需涂刷基层处理剂，可采用涂抹、喷涂及珠江堵漏等多种方法，无需养护期，不影响后期工程施工。

【温馨提示】如何判断非固化橡胶沥青防水涂料的好坏？

主要从以下三个方面进行考虑：

- 1、涂料无沉淀、分层、结块；
- 2、没有浓烈的刺鼻气温，；
- 3、施工是否方便，非固化橡胶沥青防水涂料价格，是否影响工期进度。

蓄水试验

防水层完工后，屋面按规定进行蓄水试验。蓄水24h或淋水2h无渗漏为合格。

保护层施工

屋面防水层质量验收合格，即可进行保护层施工。按设计要求作相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保护层

注意事项

施工环境温度宜为-10~35℃。雨天、雪天、5级风以上不宜防水施工。

阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm；

施工人员进入现场应配备相应的安全防护；

施工现场严禁烟火，保持良好通风

参考用量

涂料施工1mm厚，理论用量为：1.3Kg/m²—1.4Kg/m²

非固化橡胶沥青防水涂料出售-明智防水-非固化橡胶沥青防水涂料由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍坊市明智防水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明智防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：王经理。