

非固化橡胶沥青防水涂料供应 非固化橡胶沥青防水涂料 明智防水

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料供应 非固化橡胶沥青防水涂料 明智防水
公司名称	潍坊市明智防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864610983

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料产品特点

- 1、以橡胶、沥青和助剂混合制成的，非固化橡胶沥青防水涂料供应，不固化、不成膜、无溶剂的蠕变型膏状防水材料；
- 2、良好的可施工性：喷涂、刮涂施工，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，一次性成型，无需干燥时间；
- 3、优异的基层适应性；
- 4、涂料不固化，非固化橡胶沥青防水涂料，弹塑性能优异；
- 5、突出的自愈合能力；
- 6、优异的抗老化性、低温柔性、耐腐蚀性；
- 7、无溶剂，安全环保。

非固化橡胶沥青防水涂料适用范围

- 1、适用于基层起伏较大、应力较大的基层和可预见发生和经常性发生形变的部位；特别适用于不能使用明火施工、机械施工和冷粘剂施工的工程等；
- 2、适用于混凝土、彩钢等屋面、地下、水池及隧道等防水工程。

非固化橡胶沥青防水涂料基层施工条件

基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆找平;穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆封堵严实。防水基层应洁净、平整、坚实、不起砂。排水坡度符合设计要求。基层可潮湿施工，非固化橡胶沥青防水涂料报价，但不得有明水。

非固化橡胶沥青防水涂料细部附加层施工

屋面的落水口、出屋面管道根部、女儿墙阴阳角、天沟等处先刮涂1mm厚的非固化防水涂料橡胶沥青加强处理;地下防水的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、临时保护墙、坑、池阴阳角等处先刮涂1mm厚的非固化防水涂料橡胶沥青加强处理。

国家体育场地下室顶板变形缝区域约为4000m²，该区域的变形缝有混凝土结构之间留置的变形缝、钢结构立柱与混凝土结构板之间留置的变形缝、排水槽与混凝土之间的结合缝三种类型。该区域大伸缩变形量可达72mm，原先用SBS改性沥青卷材铺贴的防水层不能满足这一要求，出现了渗漏水现象，必须重设防水层。经多方研究论证，最终确定对变形缝区域的防水采用“ 橡化沥青非固化防水涂料+聚脲涂膜 ”的复合防水层方案，以满足密封防水、适应变形的要求。

非固化橡胶沥青防水涂料供应-非固化橡胶沥青防水涂料-明智防水由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍坊市明智防水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明智防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！