

鹤壁洗砂机 洗砂机 焊劲机械

产品名称	鹤壁洗砂机 洗砂机 焊劲机械
公司名称	邢台焊劲机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县经济开发区柴庄社区
联系电话	13131988516

产品详情

洗砂机机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备

邢台焊劲机械厂洗砂机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备。洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。洗砂机（洗砂机）是配合制砂机使用的一种水洗式制砂的洗砂设备，轮斗式洗砂机（洗砂机）可以将制砂机制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。洗砂机（洗砂机）主要用于建筑工地、沙石厂、水电站混凝土大坝工地、邮电电杆厂需单位沙石及铸造用砂、玻璃厂石英沙及油井回填料用砂的洗选、分级和脱水。轮斗式洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，鹤壁洗砂机，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。

洗砂机械设备故障如何检查

邢台焊劲机械厂为您介绍

洗砂机械设备故障检查运行中检查；滚动轴承缺油时，会听到“骨碌骨碌”的声音；若听到不连续的“梗梗”的声，安阳洗砂机，则可能是轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，会产生轻微的杂音。拆卸后检查；先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、疤痕等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，郑州洗砂机，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈，右手捏住内钢圈，用力向各个方向推动，如果推动时感到很松，就是磨损严重。洗砂设备故障修理 轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入汽油中清洗；或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。更换新轴承时，要选用与原来型号相同的轴承。

邢台焊劲机械下面为大家介绍一下洗砂机清洗砂石的关键步骤：

洗砂机清洗的关键是石料清洗完毕卸出时不要附带料槽内脏水，以免造成石料的二次污染。完成清洗的石料一般也是通过皮带输送到成品储料区或者储料斗待用，洗砂机，因此对存放处做遮护处理或者现洗现用。不论哪种类型的洗砂机都会产生大量污水，考虑环境要求一般设置污水沉淀回用池，视产量确定水池容积和沉淀层级，一并考虑污泥的机械或人工清理。

鹤壁洗砂机-洗砂机-焊劲机械(查看)由邢台焊劲机械制造有限公司提供。邢台焊劲机械制造有限公司(www.xthanjin.com)是从事“筛砂机，洗砂机，破碎机，制砂机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙苗苗。