

重庆乡镇饮水工程一体化净水设备 本地厂家 供货快 竹根水处理

产品名称	重庆乡镇饮水工程一体化净水设备 本地厂家 供货快 竹根水处理
公司名称	四川竹根水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省乐山市五通桥牛华镇
联系电话	18738402445

产品详情

在确保再生水水质的前提下，可采用耗能低、效率高、经过实验或实践检验的新工艺流程。当再生水用于采暖系统补充水等用途，采用一般处理工艺不能达到相应水质标准要求时，应增加深度处理设施。再生水处理产生的沉淀污泥、活性污泥和化学污泥，虹吸反洗式一体化净水设备老厂直销稳定可靠，当污泥量较小时，可排至化粪池处理，当污泥较大时，可采用机械脱水装置或其他方法进行妥善处理。

一体化净水设备的核心是反渗透膜的应用。反渗透膜是一种孔径极小的过滤膜，利用这种膜可以实现对原水的超精细过滤，同时可以把水分成较高浓度和低浓度。较高浓度的水可以被循环再利用，低浓度水就是纯净水，可以供人使用。水是人体的主要组成部分之一，人们的日常生活离不开水。

一体化净水设备通过增大对水的压力达到对水的深层过滤。反渗透纯净水设备除了包括一般的过滤器之外，还具有精细过滤器、颗粒活性炭过滤器和压缩活性炭过滤器。精细过滤器具有比一般过滤器更精细的过滤功能，能更好地过滤水中的杂质。正如我们所知道的，活性炭具有良好地对异味、杂质的吸附过滤功能，反渗透式纯净水设备运用双重活性炭过滤器实现了对原水的深层过滤加工，提高了设备的过滤效率。同时，通过增加水的压力来增强过滤能力也是一种创新。

一体化净水设备适用的水源。作为村镇供水水源，各项指标必须达到《地表水环境质量标准》(GB3838)三类水及以上水质标准。净水器对原水浊度的要求为：一般地表水的原水浊度应不大于1000mg/L，短时允许1500mg/L，平常出水能达到1NTU，暴雨期间也能控制在3NTU以内，如果原水中铁、锰超标需进行特殊处理时，也可以在前面增加曝气和锰砂除锰工艺。

一体化净水设备有条件时，将管径放大50-100毫米，以便减少水头损失。混合器节数基本组合按三节考虑，水头损失约0.4-0.8米。也可根据混合介质的情况增减节数。混合器管内水压按1.0公斤/厘米²考虑。

也可根据实际压力进行设备加工。

重庆乡镇饮水工程一体化净水设备 本地厂家 供货快-竹根水处理由四川竹根水处理设备有限公司提供。四川竹根水处理设备有限公司（www.sczgscll.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。竹根水处理——您可信赖的朋友，公司地址：四川省乐山市五通桥牛华镇，联系人：袁经理。同时本公司（www.ncwsclsb.com）还是从事农村污水处理设备，乡镇污水处理设备，城镇生活污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。