

电炉绝缘橡胶管A河北电炉绝缘橡胶管A电炉绝缘橡胶管钢厂专用

产品名称	电炉绝缘橡胶管A河北电炉绝缘橡胶管A电炉绝缘橡胶管钢厂专用
公司名称	迈德尔橡塑科技有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:Mder 型号:16mm 产地:景县
公司地址	衡水市景县西开发区
联系电话	0318-6116697 13603184336

产品详情

电炉绝缘橡胶管A河北电炉绝缘橡胶管A电炉绝缘橡胶管钢厂专用

无碳胶管（中频炉专用胶管、高绝缘橡胶管、无碳胶管、无磁胶管）

电炉绝缘橡胶管环保标准：符合欧盟环保标准 ROHS、PAHS要求。技术标准：HG/T2184无碳软管广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、工程机械、啤酒设备、交通运输、造船、纺织等各行业。

电炉绝缘橡胶管是一款高绝缘多用途橡胶软管，材质选用EPDM三元乙丙橡胶材质，无碳胶管耐高温180度，含胶量65%，无碳胶管胶工作压力40公斤，爆破压力200公斤，无碳胶管辅料都采用无碳原子的原料，耐高压电压具备优良的耐老化性能，无碳胶管耐候性佳，耐热，耐稀酸碱，适合特殊有要求高电压场所使用。

电炉绝缘橡胶管技术参数：大耐电压50HZ6000V无烧蚀，无击穿，泄漏电流： 0.3mA
电阻率 $2 \times 10^{-13} \text{ }^*m$

电炉绝缘橡胶管耐臭氧老化：标准实验箱内 浓度50+/-5pphm温度40+/-2 实验时间144t无裂痕

电炉绝缘橡胶管耐热老化：标准老化箱内100+/-1 72t拉伸强度变化率-20%以内伸长率-40%以内

电炉绝缘橡胶管物理性能：拉伸强度 内胶层11.0MPa 伸长率内外胶层&430%
胶管在-30/+140 5t环境下，弹性良好，弯曲对折180°后无龟裂及折断现象。

电炉绝缘橡胶管使用范围：是进口胶管理想替代产品。适合流通特殊场所需要耐高电压要求使用，并可作热水，热空气，或其他惰性气体用管。现广泛应用于冶金行业；热感应炉设备。无碳胶管

适用温度：-30to150

弯曲半径：自身外直径尺寸 × 12倍

包装电炉绝缘橡胶管：

可供应的常用规格尺寸，压力，重量，长度，体积等参数见表格。如需要请订货时给出具体标准参数或详细图纸