

# 厂家供应玻璃钢冷却塔 圆形逆流式玻璃钢冷却塔 冷却塔直销

产品名称	厂家供应玻璃钢冷却塔 圆形逆流式玻璃钢冷却塔 冷却塔直销
公司名称	河北浩凯玻璃钢有限公司
价格	3899.00/台
规格参数	品牌:浩凯 型号:圆型 产地:河北衡水枣强县
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇黑马村东
联系电话	13653288921

## 产品详情

1) 玻璃钢冷却塔壳体应由优质树脂、玻璃纤维、稳定剂等材料制成，要求达到一定的厚度（胶衣层厚度不低于0.3 mm），硬度韧度高，弯曲强度好（不低于250Mpa），表面光泽度好。

特别提醒：一些冷却塔生产厂家为了节省成本，不仅选材质量差，使壳体易老化、裂纹、退色，且壳体厚度、强度不够，圆塔可能出现过大振动，使冷却塔的使用寿命大大缩短。

2) 金属构架应为优质钢材，且防腐处理技术到位，具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。

特别提醒：冷却塔使用钢材应为国标优质钢材，除不锈钢材之外，其它钢材需进行很好的热镀锌处理，

镀锌层要求均匀致密，但一些冷却塔生产厂家所使用的钢材质量差（薄），且镀锌处理不到位，致使冷却塔五金件提前被锈蚀损坏。

3) 填料应选用抗紫外线、抗化学腐蚀力强的优质P.V.C/P.P材料，波纹设计科学，以达到表面气流水流分布均匀，热交换效率高。

特别提醒：质量不同的填料价格相差不少，劣质填料老化脆裂的速度很快，难以二次清洗使用。

4) 电机的绝缘等级好，起动性好、运行可靠。对于未使用减速箱的直连式冷却塔，所用电机应为级数较高（价格较贵）的电机，这种电机转速较低，运行平稳。

5) 风机要求结构设计合理，风阻小，风量大，噪声低，重量轻，效率高。

6) 冷量足够。

特别提醒：一些厂家的产品实际尺寸与说明书所标明显不符，塔的实际体积明显偏小，系典型的偷工减料之举，这种塔即使采用大功率高转速电机加大风机的排风量，也难以达到好的降温效果。同时，风机转速过快，不仅会缩短风机、电机的使用寿命，且易造成严重的水滴外飞现象。

7) 选型应根据设备的实际需要而确定流量，偏小达不到预期的降温效果，过大则造成不必要的能源浪费。对于方塔，在吨位较大的情况下，从运行平稳性和节能角度考虑，宜选用多风机并装式。

8) 冷却塔的整体设计科学合理，在保证良好散热（降温）的前提下，应做到外形流畅，光泽度好，不退色，便于检修。