

上海香广XG-1585蘑菇头地暖吸塑成型机

产品名称	上海香广XG-1585蘑菇头地暖吸塑成型机
公司名称	上海香广电气自动化科技有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:上海香广 型号:XG-1585 产地:上海
公司地址	嘉定区钱蓬公路420号2栋
联系电话	13917128945

产品详情

一、XG-1500 (850 × 1500) 参数及配置

项次	技术规格	技术参数
1	吸塑成型长度	600-1500mm
2	吸塑成型宽度：	420-850mm
3	底盘行程：	350mm
4	生产速度：	约5-15秒/生产过程
5	烘道功率：	功率约50KW
6	排气量：	约2立方米/小时,6.5-8KG
7	真空泵：	伟力150M3 (德国品牌)
8	水、油隔：	日本CKD-F17-800-A3DC系列
9	气缸：	志诚ZHICHENG-10A-5 SD250B450系列
10	电磁阀：	日本CKD 第三代4F610-20，510-15和台湾金器MVSC-400-3E1系列
11	可编程控制器 (PLC)	台湾台达
12	触控显示屏：	台湾台达10彩色触摸屏
13	存放泡沫底盘进出伺服驱动系统	台湾台达
12	继电器：	日本和泉IDEC-RR3P-U AC24V
13	控制面板档制：	日本和泉IDEC-AR22FOR系列
14	放泡底盘：	1500mm × 750mm(铝合金材质，并打有真空孔及定位块)
15	主体机架：	方通、钢板、角铁、生铁、不锈钢为国产，托片部分采用不锈钢材
16	路轨 (导轨)：	钢结构型材，日本光扁、槽钢,国标宝钢10号；链轨采用钢，特耐磨

17	发热系统：	采用650W 230/240V红外线陶瓷式加热元件77块，发热采用密封式设计，不锈钢钣金
18	温度控制：	电炉采用72组专用温度模块加台湾台达PLC控制（一控一），650W大功率 砖，四边加热更敏捷，奥仪固态继电器72块（一控一），温控系统采用移 和工业触控平板电脑，实现温度的智能简测和控制。控制方式采用台湾台 触摸屏显示屏，通过台湾台达PLC控制，所有的操作都可以在触摸屏上设 经过2口485通讯传输，使用1路热电偶监控温度，拟合温度场，PES通过移 温度，并且具有存储记忆功能。
19	冷却系统：	3HP工业冷水机
20	冷水喷枪：	日本明治MEIJI-A100 14支
21	拉片系统：	台湾台达开关电源控制，日本内密控牌旋转编码器，CB-1000HC、汇川M 化矢量型2.2KW变频器配3.0KW铝壳电机减速机 and 刹车电阻
22	拉片链条：	含油自润滑带尖刀双排A链16米，40-2R-SASE 2LP*KML*8M*2P(台湾产) 刀口利，卡口少,省料.
23	控制系统	采用台湾台达PLC控制全机自动系统

二、设备特点：1.二次（大小）真空系统

2.二次上模功能3.多次反吹模装置

4.中央气动微调限流装置5.电动调上模行程设计装置

6.多次震动垂直脱模7.换底盘无需拆上中下闸的组合装置 8.自动上料架附

加功能：1.加装PP保护功能，温度高而稳定，速度快；2.电动上压片调节，行程达1000mm以上；3.PET系
系统，生产PET时不易结晶，不易发白；4.模盘快上功能，能显著的缩短生产周期时间；5.提前喷水功能，
时间控制明显提高冷却速度；6.车仔、料架、电箱、大梁不锈钢封板，美观、防锈、卫生、耐用