

# 善峰降温通风设备负压风机

产品名称	善峰降温通风设备负压风机
公司名称	广州市善峰环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:善峰 型号:SF1380 规格:1380*1380*35
公司地址	增城区新塘镇官湖村猫岭路1号
联系电话	020-82609766 18218706180

## 产品详情

负压风机工业排风扇大功率强力抽风机工厂大棚养殖通风排气换气扇

厂家直销

产品介绍

### 【[负压风机](#)简介】

负压风机又叫工业排风扇，是利用空气对流、负压换气的降温原理，采用进口皮带、国标全铜电机、加厚铝材和不锈钢材质风叶、一级镀锌材质外壳以及CAD设计优化组合而成，是一种由于安装地点的对向-大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速排出室外，新鲜的空气源源不断的被吸进来，从而达到通风、换气、降温的效果。

产品参数

## 【负压风机的参数】

型号：SF1380 规格：1380\*1380\*350/400mm 材质：镀锌材质

使用场所：工厂、车间、户外活动、养殖厂登大面积降温以及人群场所

## 产品工艺以及流程

## 【负压风机特点】

- 1、外壳采用优质一级镀锌板材质，冲压成型
- 2、风叶采用优质加厚铝材和不锈钢材质，冲压成型风叶具有平稳，省电耐用特点
- 3、百叶窗自动和手动启闭达到：防尘、防水、美观大方、即可吹风、也可抽风、是温室，厂房等降温通风的选择
- 4、皮带采用进口皮带，运行更平稳，更耐磨
- 5、电机采用国标全铜线电机，寿命长，品质更有保障
- 6、采用CAD优化设计制造，具有全压高、风量大、噪音低、耗能小，运行平稳、寿命长等特点

## 客户案例

## 【负压风机用途】

适用于多种场所：户外、餐厅、工厂、车间、养殖厂以及人群密集场所

## 注意事项

### 【负压风机使用注意事项】

- 1、在试机或者使用中开启负压风机，如风机不能启动应迅速分离开关，通常情况是电路和电源导致的电源缺相，如不分离开关将导致电机缺相烧毁。待电路修复完成后再重新试机。
- 2、负压风机安装完毕后应先试机，试机时把开关合上迅速分开，分辨是否反转，运转有无异常，如有反转情况交换任意两根线位进行调整。正反转调整好后重新开启风机观察运行有无异常，任何的异响、噪音大、震动都是风机存在问题的表现，应停止使用，待找出原因检修合格后重新试机。以免由于小的故障导致风机的严重损坏。
- 3、视情况清理风机内壁、枫叶、马达、支撑架的灰尘、灰尘过厚会加大排风阻力，影响电机散热效果。
- 4、检查负压风机百叶窗是否开闭是否顺畅。保持百叶窗的清洁，定期清洁百叶窗，清洁时一定要停止风机运转，确保安全。
- 5、及时清理吸入风机内的异物，严禁异物靠近负压风机，以异物吸入对风机造成伤害。
- 6、负压风机转动时严禁将任何身体部位或物件伸入百叶窗或保护罩，检修和清洁风机是一定要在完全停止的情况下进行，检修和清洁的时候做好安全提示，防止有人误开启风机等意外的发生。

## 联系方式

官网首页：<http://www.gzsfhb.com/index.html>

善峰负压风机厂家免费咨询热线：13760876206

善峰负压风机厂家座机：020-82609766

善峰负压风机厂家传真：020-32917899

善峰负压风机厂家QQ:2705642984

善峰负压风机厂家邮箱:gzsfhb1@163.com

善峰负压风机厂家地址：广东省广州市增城区新塘镇官湖村猫岭路1号

本文出自广州市善峰环保科技有限公司，专注请注明出处。