

高速公路护栏板价格 送到工地价格批量价 连云港高速公路护栏板

产品名称	高速公路护栏板价格 送到工地价格批量价 连云港高速公路护栏板
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏板发黄发乌的原因—钝化

当波形护栏板有一端发黄时，请不要惊讶，那是钝化液（铬酸盐）的残留，高速公路护栏板价格，不影响护栏板的质量，这个工艺流程叫做钝化，钝化是护栏板镀锌流程中的一道必不可少的工序，其目的是为了提高护栏板表面抗大气腐蚀性能，减少或延长白锈出现时间，保持镀锌层具有良好的外观，宿迁高速公路护栏板，让镀锌成品存放时间更长久。无论吹镀或吊镀都会有这道工序，不同镀锌厂用不同的钝化液浓度配比，所以成品呈现的残留颜色不同，请客户们放心使用。

注:经过钝化的成品不代表一定不反碱，存放不当同样会出现质量问题，无论是吊镀还是吹镀，成品在存放时都不能摞在一起长时间淋雨或闷着，必须要安装上或拉开护栏板才行！

波形护栏常用型号及报价

波形护栏型号：

Gr-A-4E、Gr-A-2E、Gr-Am-4C、Gr-SB-2E、Gr-Am-2E、Gr-Am-4E、Gr-SB-1B1、

Gr-A-2C、Gr-A-4C、Gr-SB-2E、Gr-A-2B1、Gr-Am-2C、Gr-A-2B2、Gr-SB-2C。

型号Gr-A-4E

：九孔双波板4320×310×85×4，立柱140×4.5×2150，柱间距4米，防阻块连接，配套柱帽，螺栓等。

型号Gr-B-4C

：九孔双波板4320×310×85×3，立柱114×4.5×1250，柱间距4米，防阻块连接，配套柱帽，螺栓等。

型号Gr-SB-2E：三波板4320×506×85×4，立柱130×130×6×2540，方形防阻块连接，高速公路护栏板厂

家，配套螺栓等。

波形护栏价格区间：50元/延米——300元/延米不等，视具体规格而定。

波形梁钢护栏外观质量及防腐处理

(1)波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面不得有裂纹，气泡、折叠、夹杂和端面分层.允许有不大于公称厚度10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。表面缺陷允许用修磨方法清理，其压型深度不大于公称厚度的10%；切断面及安装孔不允许有卷沿、飞边和严重毛刺。

(2)护栏的所有构件均应进行金属防腐处理，一般宜采用热浸镀锌方法。当采用热浸镀锌，静电喷涂等其他防腐方法时，应有可靠的技术数据和试验验证资料，其防腐性能应不低于本标准规定的热浸镀锌方法的相应要求。

(a)采用热浸镀锌方法进行金属防腐处理时，热浸镀锌所用的锌应为GB 474规定的1号或0号锌。锌附着量采用氯化//法(详见附录A)测定，也可用镀层测厚仪直接测量锌层厚度.发生争议时，以//化铈法作为仲裁试验方法。

(b)镀锌构件表面应具有均匀完整的涂层，颜色一致，表面具有实用性光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。有螺纹的构件在热浸镀锌后，应清理螺纹或作离心分离。

(c)镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀五次不变红(镀铜色)。

(d)镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经锤击试验镀锌层不剥离、不凸起。

护栏板规格详解：

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。波纹深度为85毫米。

双波板宽31mm，板厚分为2.5mm，ABS级高速公路护栏板，2.75mm，2.85mm，3mm，3.75mm，3.85mm，4mm。

三波板宽506mm，板厚分为4.0mm，3.0mm。

方立柱一般搭配三波板使用，边长130mm，厚度6.0mm，高度2540mm、1270mm等。

圆立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。圆立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分到75公分。具体柱高可订尺生产。

高速公路护栏板价格-送到工地价格批量价-连云港高速公路护栏板由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！