特价可控硅5STP03X6500 晶闸管5STP03D6500

产品名称	特价可控硅5STP03X6500 晶闸管5STP03D6500
公司名称	西安市赛晶电子科技有限责任公司
价格	1450.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:5STP03D6500 产地:瑞士
公司地址	中国 陕西 西安市雁塔区 朱雀大街94号
联系电话	86-029-17735190719 13572842256

产品详情

我公司代理瑞士ABB大功率可控硅，焊接二极管和国内国标型大功率可控硅及可控硅模块等产品应用于高压直流输电,电力机车、轧钢、工业加热、发配电、电解电镀、电焊机、变频器、软启动、电机调速、UPS、无功补偿、电动汽车充电庄。 在交流负载中用电设备向电网吸取的电力有两种，分别是有功功率和无功功率。电能用于做功被消耗，它们转化为热能、光能、机械能或化学能等，称为有功功率。许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的，如配电变压器、电动机等，它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。

无功功率是不消耗电能的，所以称之为无功。但它要在电路中产生电流。这种电流称之为电感电流。电感电流同样会增加电气线路和变压设备的负担，降低电气线路和变压设备的利用率，增加电气线路的发热量。但没有它，用电设备（特别是电动机等电感性设备）又不能正常工作。怎么办？那就找一种在同一电源下，所产生的电流与电感电流方向相反的电器接在线路上，用来抵消电感电流。这样，既不影响电动机产生磁场，又能消除或减少线路上的电感电流，这种电器就是电容器。这种电容器就叫补偿电容器，也叫电力电容器。它在线路上的电流正好与电感电流相反。只要在线路上接的电容数量与负载的电感分量向匹配，他产生的电容电流就能非常有效地消除或减少线路上的电感电流，也就是消除或减少负载向电网吸取无功功率。这样就能减少电气线路和变压设备的负担，提高电气线路和变压设备的利用率，降低电气线路的发热量。那么，在电气线路上安装补偿电容器就称为无功补偿。

型号

VDRM (V)

ITAV (A)

ITSM (kA)

包装* (mm)

5STP 10D1601

1600

969

15.0

58.5/34

5STP 10T1600

5STP 20F1601

1901

27.3

74.5/47

5STP 20T1600

1956

5STP 34H1601

3370

49.0

101.5/63

5STP 34T1600

5STP 07D1800

1800

730

9.0

5STP 09D1801

1800

932

13.7

5STP 18F1800

1660

21.0

5STP 18F1801

1825

26.2

5STP 30H1801

3108

47.0

102/63

5STP 42L1800

4390

64.0

120/78

5STP 50Q1800

6100

94.0

150/100

5STP 09D2201

2200

863

12.0

5STP 17F2201

1702

25.5

5STP 17T2200

1743

5STP 29H2201

2855

45.0

5STP 06D2800

2800

620

8.8

60/34

5STP 08T2800

792

10.6

5STP 08D2801

5STP 15T2800

1589

23.6

5STP 16F2800

2800

1400

18.0

5STP 16F2801

1554

5STP 27H2801

2670

43.0

5STP 33L2800

3740

65.5

5STP 45N2800

5080

77.0

5STP 45Q2800

5490

5STP 04D4200

4200

470

7.1

5STP 12F4200

1150

17.3

75/47

5STP 21H4200

2192

32.0

5STP 28L4200

3170

54.0

5STP 38N4200

3960

64.5

5STP 38Q4200

4275

5STP 04D5200

5200

440

6.1

5STP 17H5200

1975

34.0

5STP 25L5200

2760

50.5

5STP 25M5200

2540

5STP 34N5200

3600

63.0

5STP 34Q5200

3875

5STP 52U5200

5120

99.0

172/110

5STP 03X6500

6500

350

4.7

5STP 03D6500

380

5STP 08F6500

830

15.1

5STP 08G6500

720

5STP 12K6500

1370

31.5

5STP 18M6500

1800

47.5

5STP 26N6500

2810

65.0

5STP 42U6500

4250

86.0

5STP 48Y7200

7200

4840

92.0

192/138

5STP 45Y8500

8500

4240

90.0