

各种KDAS组合油封 油缸

产品名称	各种KDAS组合油封 油缸
公司名称	上海梓弘机电设备有限公司
价格	5.00/套
规格参数	材质:丁腈橡胶、聚氨聚+POM 使用温度:-30--+100 () 适用范围:油缸
公司地址	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号5幢133室
联系电话	021-53073859 15000594266

产品详情

材质	丁腈橡胶、聚氨聚+POM	使用温度	-30--+100 ()
适用范围	油缸	作用	油封
是否进口	是	品牌	宝色霞板
型号	KDAS	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	25 (MPa)
截面形状	不规则	性质	耐高压、其他

概况

kdas组合密封圈是一种双向作用活塞密封圈此组合。适合安装在封闭沟槽内的组合密封圈。密封圈是一个弹性橡胶圈、两个附加挡圈和两个耐磨环所组成。在中间一个真正起密封作用的密封元件；而在每一边各放置一个挡圈和一个耐磨环。挡圈防止密封圈被挤出到间隙中去；中间的密封圈是齿状密封圈，在静止和运动时都能起良好密封作用。耐磨环的作用是在缸体内对活塞导向，并且承受径向力。

kdas组合密封产品说明

kdas组合密封圈是一种双向作用活塞密封圈。此组合密封圈是由一个弹性橡胶圈、两个附加挡圈和两个耐磨环所组成。本设计提供了一个紧凑的密封与导向相结合的方案，并适合安装在封闭沟槽内的组合密封圈。

优点—封闭的沟槽和整体式活塞—活塞总长度较短—密封圈和耐磨环共用一个沟槽—活塞生产成本低—密封圈和耐磨环价廉—对间隙的抗挤出能力极强—弹性密封圈不会扭曲和翻转—良好的防泄漏性能—开斜切口的挡圈和耐磨环易于装配

应用范围kdas组合密封圈经常在作往复运动的液压缸和活塞中用作密封元件，例如：轻型推土机、注塑机、吹瓶机、起重机、叉车、液压闸门及农业机械等。技术数据 压力： 25mpa 速度:最大往复速度0.5m/s 温度：-30 ~110 介质：适用于石油基液压油、难燃液压液、环保安全液压液（生物油）、水和其它，决定于密封圈材质作用机理 三个密封唇都位于外径上。两个外端密唇作为附加性密封，中间密封唇是较宽的，并且是主密封唇。在密封圈的内径处（静密封），与沟槽底径的接触面是比较宽的。在每边安放一个挡圈对弹性体进行支承并防止其挤出。这种有台阶的挡圈可防止密封件在运行时产生旋转。