

# 天津北辰区环保公共卫生间 天津移动厕所

产品名称	天津北辰区环保公共卫生间 天津移动厕所
公司名称	献县佳景环卫设备制造有限公司
价格	7500.00/蹲位
规格参数	内墙:集成板 外墙:金属雕花板 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	0317-4651196 15100866863

## 产品详情

### 一、工作原理

利用发泡工艺阻隔异味扩散。利用泡沫本身润滑作用和免粘性使污物自重下滑到储粪箱和粉碎机中，不需要水冲，泡沫替代水冲洗，达到不用水的目的。便器或粉碎机的排污口垂直对准储粪箱或经粉碎机粉碎排入储粪池中，不堵塞，在储粪池或发泡剂中加入微生物菌种分解粪便，达到不用清运的目的。厕具的排污口安装重垂挡板，防止泡沫快速流失，又起到二次防臭的作用。运行成本低，每厕位每天消耗发泡液仅0.2公斤浓缩发泡剂（约0.8~1元），可满足每厕位每天24小时持续有泡沫，每人次的使用成本约0.02元。节省电，空气压缩机功率仅为5.6W，连续工作10小时用电不到1度。

二、技术参数1) 电源AC220V/50HZ，VDC12/7.0A。2) 气泵功率5.6W（220V）。3) 单体厕所储粪箱100

L,可储存400人次粪便,如有储粪池可不用储粪箱。4)气压0.024Mpa。

三、产品性能1) 每人次耗水量小于0.2升;2) 可使用多种发泡剂;3) 泡沫封闭了便池和储粪箱内的异味,使厕间空气清新,视觉良好;4) 抗冲击负荷能力强,适合于使用密集的场所;5) 厕所易于安装,运行费用低;6) 发泡、封闭自动完成,易于管理

#### 四、防腐木移动厕所,技术说明

1、主体框架采用轻型方钢、角钢、按国际标准焊接。

2、外墙采用金属雕花保温板(白钢板、彩钢板、铝塑板、防腐木等),抗碰撞、不老化,并有高阻燃、保温、防潮、耐酸碱等优点。

3、保温层为硬质发泡苯板,保温、隔热。

4、内墙板为双面防火板,表面华美,内部坚硬结实且不易磨损。

5、顶棚为轻型PVC空心扣板。

6、屋面为美国进口欧文斯科宁瓦(或装饰造型),具防水效果并且能与现代城市的景观相应。

7、门窗为塑钢(或不锈钢)型材,经专业加工,密封效果好。

8、地面为双层地板,以实木地板打底,表层铺防滑石英地砖防潮、耐腐蚀。

9、配套设施齐全,配有室内外照明、电源开关及插座、蹲便器、小便器、洗手盆、整容镜、衣帽钩、手纸盒、纸篓、标识牌等,(另或根据客户需求配加电子门、背景音乐、感应器化妆台、空调等)。

10、此图为外观参考图,实际厕位组合材料说明、尺寸、及造型可另行根据贵方要求另作设计,价格也因造型不同而有所浮动。

