

批发供应珍珠棉棒 LDPE

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 批发供应珍珠棉棒 LDPE |
| 公司名称 | 太仓市龙旺包装制品厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:LDPE 壁厚:1.0-100 (mm) 适用范围:电子电器 , 五金家具 , 工艺品 , 建筑等 |
| 公司地址 | 太仓市沙溪镇半泾村沙南公路 |
| 联系电话 | 13913767251 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------------|----|----------------|
| 材质 | LDPE | 壁厚 | 1.0-100 (mm) |
| 适用范围 | 电子电器 , 五金家具 , 工艺品 , 建筑等 | | |

epe珍珠棉薄片epe pearl sheet

适用范围 :

e
pe
珍珠

棉

规格由0.5

mm~5mm组成 , 产

品广泛适用于地板垫子及各种精密仪器

、机械、体育用名等包装材料。特点 :

主要采用聚乙烯为基本原料 , 产品属于不吸水、可防静电 , 可回收 , 对环境无污染 , 具有隔热和抗菌作用 , 属绿色环保产品。 .

绿色环保产品epe珍珠棉物理性能characteristic of epe

| 项目 | 性能指标 |
|-------------|------|
| 拉伸强度 , kpa | 100 |
| 拉伸率 , % | 80 |
| 撕裂强度 , n/cm | 2.0 |
| 剥离力 , n/cm | 2.0 |
| 压缩强度 , kpa | 30 |
| 收缩永久变形率 , % | 5 |

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| 吸水率, g/cm ³ | | 0.05 |
| 加热尺寸变化率, % | | -0.8~ +8.0 |
| 表面电阻, | | 10 |
| 耐寒性能 | | -40。c压经8h不龟裂 |
| 耐热性能 | | 80。c压经8h不龟裂 |
| 耐酸性能 | | 在30%硫酸水溶液中浸泡24 |
| 耐碱性能 | | 在40%氢氧化钠水溶液中浸泡 |
| 耐盐性能 | | 在3%氯化钠水溶液浸泡2 |
| 燃烧性能 | 1 | b 1 |
| | 2 | b 2 |
| | | |