

DFW-12/630A二进四出GRC外壳电缆分支箱

产品名称	DFW-12/630A二进四出GRC外壳电缆分支箱
公司名称	浙江北固电力设备有限公司
价格	4970.00/台
规格参数	北固电力:一进三出 DFW-12:二进四出 浙江:乐清
公司地址	浙江省乐清柳市镇象阳工业区
联系电话	0577-62963444 15557582123

产品详情

一、10KV户外高压电缆分接箱的概述

DFW —12系列户外交流高压电缆分接箱（以下简称分接箱）是我公司为配合10kV电力网电缆系统中的电缆用户、分支等用途而专门设计的新型供电设备。本产品主要适用于电缆系统分支的场合，其简单、方便、灵活的连接组合方式，使它在某些场合下，可替代环网开关柜，此产品适用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑、机场、码头等场所。

二、10KV户外高压电缆分接箱的正常使用条件

- a、海拔不超过1000m；
- b、环境温度上限+40℃，下限-25℃；
- c、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染；
- d、应水平安装在无经常性的剧烈振动的场所。

三、10KV户外高压电缆分接箱的主要技术数据

序号	项目名称	单位
1	额定电压	KV
2	额定电流	A
3	额定短时耐受电流	KA
4	额定峰值耐受电流	
5	直流耐压（15min）	
6	5min工频耐压	
7	雷电冲击耐压	

8	局部放电	PC/KV
9	回路电阻	μ
10	防护等级	
11	使用环境温度	
12	适用电缆截面	mm ²

四、结构特点： 本公司生产的10KV开闭所，以性能优良，设计规范，外观优美而运用在广大的输配电网中。它以单向或三向开门，外表可采用优质不锈钢板、彩钢板或环保型外观材料制成。可组成真空断路器和六氟化硫环网柜或全部采用六氟化硫环网柜等，组合灵活、功能齐全。箱体防护等级高，防雨性能好。可达IP33等级。 产品功能特点：

1. 采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头，全密封，全绝缘，免维护，可靠保证人身安全；
2. 结构紧凑，外形小巧美观，不锈钢双层箱体，使用寿命可达二十年以上；
3. 在不影响主网运行的前提下。实现区域停电检修，减小停电范围；
4. 可配一台或多台SF6负荷开关。接线方式灵活多样，分支出线可达八回；
5. 可选避雷器、短路故障指示器，限流熔断器等，满足用户各种要求