

消防巡检柜供货商 施昌电气消防巡检柜 西安消防巡检柜

产品名称	消防巡检柜供货商 施昌电气消防巡检柜 西安消防巡检柜
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

当今各种消防给水设备都有一个主题:在建筑物中普遍发生火灾时,与许多消防水泵相称,启动后无法接到接收信号,灭火时间拖延,给国家财产和人民生命安全造成很大损失.消防巡检柜随着建筑行业的不断完善与发展,良邦公司已根据国家尺度的要求和PLC控制技术的最xin成果介绍THX系列水泵检查消防控制柜.消防巡检柜

当用水量大,如果一台泵供水不足,备用泵可添加自动运行,确保消防网络有足够的水压力和保护:过压,欠压,反思当前,等电源故障自检报警和自动保护功能的不足.消防巡检柜正常消防给水系统不使用,会使水泵腐蚀死泵等,当火灾事故发生时,将无法正常使用.检查控制柜适用于各类消防给水,提高消防给水的可靠性,满足消防规范要求.消防巡检柜

低频自动消防巡检柜8.4.2室内消防给水管道的部署应符合下列规定:1室内消火栓跨越10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管应连成环状,消防巡检柜且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接.当其中一条进水管发闹变乱时,另外的进水管应仍能供应整个消防用水量;2高层厂房(仓库)应设置的消防给水系统.消防巡检柜室内消防竖管应连成环状;3室内消防竖管直径不应小于DN100;消防巡检柜4室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报阀前分开设置;5高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数跨越4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数跨越5层的公共修建,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器.消防巡检柜

消防巡检柜可以模拟消防试水。要实现消防试水功能，消防泵出水主管路上要安装试水管路，每条试水

管路上要按装一至二路压力传感器与流量变送器和电动蝶阀，所有的反馈信号接入巡检柜内的控制单元。巡检柜每次巡检水泵时，提前5秒打开电磁阀，然后依次巡检水泵，实时监测管路的压力与流量。水泵巡检完毕，电磁阀延迟5秒关闭。如果巡检过程中出现超压或管路缺水，自动停止巡检，巡检柜专业生产厂家，并发出声光报警，报警信息及时反映到巡检界面上，待故障排除后，水泵按设定时间自动巡检与试水。