

# 苏州程力运油车质量常用指南 厦工楚胜

产品名称	苏州程力运油车质量常用指南 厦工楚胜
公司名称	湖北楚胜汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号
联系电话	13886897778

## 产品详情

随着国家对低空领域的开放，航海业迎来了良好的发展趋势，航海是航空领域民航的有效补充。民航主要承担旅客，货物和紧急运输的运输。航海主要负责区域航空，旅游观光，药物喷洒，医疗救治，物资运输，低空航空摄影，驾驶考试培训等任务，以及民航和航海的快速发展。对航空蒸汽QI油和航空煤油的需求有所增加。由于航空燃料的特殊要求，运输和航空车辆的要求高于普通油轮，主要用于油罐材料，油罐设计，管道，阀门，泵，专用设备，油精和特种加油设备。它们是有区别的。飞机加油车的成本也高于普通加油车和石油运输车。

东风油轮是东风原装底盘改装的专用专用车。主要用于石油衍生物（蒸汽Q油，柴油，原Y油，润滑油和煤焦油）的运输和储存。它还可以用于运输食用油等，这取决于运输的物品，主要是为了改善罐的材料。东风油轮采用东风第二汽轮机底盘。中国特种汽车之都湖北随州引领东风公司走向世界。目前，东风特种车在湖北随州的销售份额最高。东风汽车公司:成立于1969年，现为东风或东风公司。现为中国三大汽车企业集团之一，中央企业由国有资产监督管理委员会直接监管。东风汽车公司成立于1969年，是中国汽车工业的骨干企业之一。公司主营业务位于十堰，襄樊，武汉，广州四个基地，形成以湖北为基地，辐射全国，面向世界的商业布局。公司总部位于武汉市“通榆九省”。主要业务涵盖全系列商用车，乘用车，发动机和汽车零部件以及汽车级业务。

20吨铝合金油罐车配置危险品底盘配置:采用全国五福田欧曼前四后六危险底盘，全国五款康明斯270马力发动机，轴距1860 4700 1350mm，配22.5寸碟刹，475后桥，陕西齿轮8个变速箱，1100个真空轮胎，280mm双层大型，平头标准驾驶室。排气管前，原装ABS，限速装置，原装空调。最高配置:严格按照通告的大小进行。水箱的容积为26立方米（实际上约为30平方米）。它由优质镁合金5083板材制成。水箱约6mm，水头约7mm，隔板约5mm，采用山东专用油泵。可以抽出和抽出双面。配备欧洲标准套件（两个欧标罐口和紧急切断海底阀，防尖头探针和静电插座，底部端口，油气回收，程力运油车质量，驾驶室右侧），主驱动后工具箱，油箱top 300L铝合金水箱（不高于水箱围板），两个灭火器和一个后梯（顶部可移动扶手）。它配备了防火HUO帽，两个油箱管道长度相同，其余均为标准配置。油漆：铝合金色，反光条，反光带，安全注意事项，贴“易易燃液”字样。注：车辆随附产品证书，底盘保修手册，车载工具，罐装检验报告，机动车登机票等标准设备。油漆：银灰，反光条，反光带，安全注意事项，粘贴“

易易燃液”字样。

苏州程力运油车质量常用指南-厦工楚胜由湖北楚胜汽车有限公司提供。苏州程力运油车质量常用指南-厦工楚胜是湖北楚胜汽车有限公司（[www.dfls0722.com](http://www.dfls0722.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。