

层压机高温布，太阳能组件层压机专用高温布

产品名称	层压机高温布，太阳能组件层压机专用高温布
公司名称	泰兴市弘圣复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:太阳能组件层压机布 产品用途:太阳能光伏组件层压
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市东三环路188号
联系电话	86 0523 87580999 13433176999

产品详情

名称 太阳能组件层压机布 产品用途 太阳能光伏组件层压

特氟龙高温布，太阳能组件层压机专用高温布

太阳能层压机高温层压布；层压机专用布，太阳能组件层压机布

主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。
- 5、透光率达6~13%。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 9、防火阻燃

主要品种规格：

厚度：0.06-1.0mm。（0.18/0.25/0.35mm三种常用厚度）

基布组织：平纹、斜纹、缎纹等 宽度: 1000-4200mm。

颜色：棕色、白色、黑色、银粉色

涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层