

DFW-12/一进二出、一进三出电缆分支箱【不带开关】

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | DFW-12/一进二出、一进三出电缆分支箱【不带开关】 |
| 公司名称 | 浙江北固电力设备有限公司 |
| 价格 | 3200.00/台 |
| 规格参数 | 北固电力:一进三出 DFW-12:二进四出 浙江:乐清 |
| 公司地址 | 浙江省乐清柳市镇象阳工业区 |
| 联系电话 | 0577-62963444 15557582123 |

产品详情

一、DFW-12/一进二出、一进三出电缆分支箱【不带开关】的概述

DFW —12系列户外交流高压电缆分接箱（以下简称分接箱）是我公司为配合10kV电力网电缆系统中的电缆用户、分支等用途而专门设计的新型供电设备。本产品主要适用于电缆系统分支的场合，其简单、方便、灵活的连接组合方式，使它在某些场合下，可替代环网开关柜，此产品适用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑、机场、码头等场所。

二、10KV户外高压电缆分接箱的正常使用条件

- a、海拔不超过1000m；
- b、环境温度上限+40℃，下限-25℃；
- c、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染；
- d、应水平安装在无经常性的剧烈振动的场所。

三、10KV户外高压电缆分接箱的主要技术数据

| 序号 | 项目名称 | 单位 |
|----|----------|----|
| 1 | 额定电压 | KV |
| 2 | 额定电流 | A |
| 3 | 额定短时耐受电流 | KA |

| | | |
|----|--------------|-----------------|
| 4 | 额定峰值耐受电流 | |
| 5 | 直流耐压 (15min) | |
| 6 | 5min工频耐压 | |
| 7 | 雷电冲击耐压 | |
| 8 | 局部放电 | PC/KV |
| 9 | 回路电阻 | μ |
| 10 | 防护等级 | |
| 11 | 使用环境温度 | |
| 12 | 适用电缆截面 | mm ² |

四、结构特点： 本公司生产的10KV开闭所，以性能优良，设计规范，外观优美而运用在广大的输配电网络中。它以单向或三向开门，外表可采用优质不锈钢板、彩钢板或环保型外观材料制成。可组成真空断路器和六氟化硫环网柜或全部采用六氟化硫环网柜等，组合灵活、功能齐全。箱体防护等级高，防雨性能好。可达IP33等级。