

优质特氟龙粘胶带，铁氟龙胶带，耐高温胶带

产品名称	优质特氟龙粘胶带，铁氟龙胶带，耐高温胶带
公司名称	泰兴市弘圣复合材料有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	型号:8008-8100 基材:特氟龙 厚度:0.08-1.0 (mm)
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市东三环路188号
联系电话	86 0523 87580999 13433176999

产品详情

型号	8008-8100	基材	特氟龙
厚度	0.08-1.0 (mm)	宽度	1000 (mm)
颜色	咖啡色，黑色	长期耐温性	260 ()
适用范围	造纸、印刷、印染	品牌	弘圣
短期耐温性	260 ()	胶系	硅胶
延伸系数	0.05%		

特氟龙粘胶带，ptfe铁氟龙高温胶带，特氟龙胶带，抗粘耐高温胶带

胶带具有以下几个特性：不粘性；耐高、低温性；耐腐蚀性；低摩擦、耐磨损性，抗湿性高绝缘性,颜色棕色，黑色可以进行小规格高精度分切。

铁氟龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。产品长期使用耐温达260 。

主要应用于：电线电缆工业的绝缘包层，电氧工业的绝缘衬里，贮槽辊筒表面包层，导轨摩擦面衬里，还大量用于纺织、食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料，也应用于：彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机，封口机的热压封口端面等方面。

高温绝缘、食品包装、塑料制品、造纸、印刷、印染、服装、化工防腐等领域，本公司向社会提供更经典的产品及市场最新之新型材料、服务于社会。在包装、复合、封口热合等机械应用范围，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能，更换方便

耐高温铁氟龙胶带,特氟龙胶带，铁氟龙高温胶带，ptfe胶带，铁氟龙膜胶带,特氟龙高温胶带

胶带具有以下几个特性:不粘性；耐高、低温性；耐腐蚀性；低摩擦、耐磨损性,抗湿性高绝缘性，颜色棕

色,黑色,可以进行小规格高精度分切.主要应用于:电线电缆工业的绝缘包层,电氧工业的绝缘衬里,贮槽辊筒表面包层,导轨摩擦面衬里,还大量用于纺织、食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料,也应用于:彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机,封口机的热压封口端面等方面。