

玻璃钢预埋式电缆支架规格齐全

产品名称	玻璃钢预埋式电缆支架规格齐全
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	3.00/根
规格参数	品牌:霏凯 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

玻璃钢预埋式电缆支架规格齐全

SMC复合材料电缆支架已广泛应用于电缆沟、电缆隧道、电缆排管工作井以及电缆半层内的电力电缆、控制电缆和通信电缆的敷设。SMC复合材料是一种热固性热复合材料，SMC(英文全称为Sheet Mould Compound)是由树脂糊浸渍玻璃纤维制成的一种片状模塑料，它具有强度高、重量轻、耐腐蚀、电绝缘等特点，而且性能设计自由度大，加工方便的优点，是全球应用z广泛的复合材料之一，这些优点刚好满足电缆支架的技术要求。是生产电缆支架的理想材料，采用SMC复合材料制造的电缆支架具有强度高、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能高、阻燃性好、不易老化使用寿命长的优点，复合材料电缆支架具有良好的市场应用前景。电缆沟支架有螺栓式和预埋式，常规的有300、350、400、450mm长的，这个是根据设计图纸来的，电缆固定于电缆沟和隧道的墙上，水平装置时，当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑；外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑；排成三角形的单电缆，每隔1m应用绑带扎牢，垂直装置时，每隔1~1.5m加以固定。电缆在工作的时候因为有电流通过是会释放大量的热量的，温度过高会影响电缆的载流量，所以电缆一般都分散布置，室外电缆沟安装支架是必须的，这个利于散热。理论上室内的电缆沟例如配电房进出线的电缆沟，也是需要支架的，但是由于电缆根数比较少，不用支架放置地上也是存在的。电缆沟支架接地属于保护接地：电缆沟支架由于电缆绝缘损坏有可能带电，为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

舍腰蜂所选择的地点各不相同，也是非常奇怪的一个特点。炉子内部的温度最适合那些小蜂了，因此，舍腰蜂所中意的地点，至少得是烟筒内部的两侧，其高度大约是二十寸或者

差不多的地方。

玻璃钢预埋式电缆支架规格齐全

玻璃钢电缆支架 1.燃烧性：FV0 2.材质：玻璃钢 3.耐电压：180 4.颜色分类：常规色 5.品牌：河北霈凯 6.颜色定制：其它颜色可定做 7.巴氏硬度：57 8.寿命：地上20年，地下50年 9.热变形：200 10.承载力平衡负载200公斤 11.吸水性：19.2 12.密度：1.75-1.95 13.电气强度：13.7

14.外观光滑，没有杂质。 15.型号：齐全 20年行业经验，数千万家客户的选择根据您的要求，提供合适您的玻璃钢电缆支架厂家直销，让您的利益大增，可提供检验报告，质量有保证完善服务体系，一站式服务，让您省心，放心优良的耐化学腐蚀性。玻璃钢与普通金属的电化学腐蚀机理不同，它不导电，在电解质溶液里不会有离子溶解出来，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性，特别有强的非氧化性酸和相当广泛的PH值范围内的介质中都有良好的适应性。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

玻璃钢预埋式电缆支架规格齐全