

天津防火卷帘门维修 惟斯曼 天津防火卷帘门

产品名称	天津防火卷帘门维修 惟斯曼 天津防火卷帘门
公司名称	天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C3-104
联系电话	18222177299

产品详情

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

保温卷帘门的安装方法与快速门差不多，安全性是卷帘门的首要功能，所以在卷帘门出现故障的时候要及时查看和解决。下面来介绍一下保温卷帘门两种故障的原因。

- 1、卷帘门门扇抖动（1）可能是由于地下导轨或止摆器有障碍物或磨损。（2）或者是移动吊钩及轨道发生磨损或障碍。高速门门扇开关时速度太慢。
- 2、卷帘门门扇开关速度太慢（1）控制器速度调整太慢。（2）电压异常。（3）皮带可能太过松动。（4）止动轮与轨道摩擦。（5）活动门扇可能与导轨或与固定门扇发生摩擦或与地板发生摩擦。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，天津防火卷帘门维修，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

选择钢质防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。

根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即普通防火卷帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，天津防火卷帘门厂家，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。

钢质防火卷帘门操作中的注意事项：

在操作运用进程中，操作人员不得私自分开操作地址，应亲密留意启闭状况和执行状况，在启闭时卷帘下面禁绝有人站立、走动。在运用进程中一旦发现异常状况应立刻接纳紧要办法，割断输入电源，扫除毛病。上海防火卷帘门应树立按期保护准则，并做好每樘卷帘的保护记载任务，存档。长时间不启闭的卷帘半年必需保护一次，内容为消弭尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加光滑油生对等。

防火卷帘门，主要作用是用来防火的，这种卷帘门在很多的工厂，天津防火卷帘门加工，学校以及一些特殊场所使用的比较多，对于火灾的预防现在很多地方都很重视的，防火卷帘门也因此受欢迎。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

在商场等公共场所中我们经常可以见到防火卷帘门，二面对其正确安装调试方法，作为防火卷帘门厂家我们也有必要为您做一个说明，让您可以用简单几步学会安装防火卷帘门。

1.我们需要按照设计型号查阅产品说明书以及电气原理图，并仔细检查产品表面处理以及零附件，并测量产品各个部位的基本尺寸，查看门洞口适不适合卷帘门尺寸，而且对于导轨和支架的预埋件位置以及数量也要仔细检查清楚。

2.接下来需要测量洞口标高，并小心弹出两导轨垂线及卷筒中心线。

3.这一步需要将垫板电焊在预埋铁板上，然后使用螺丝固定卷筒的左右支架来进行卷筒安装，正确的卷筒安装之后应该是可以灵活转动的。

4.安装减速器、传动系统、电气控街系统，并空载调试防火卷帘门，天津防火卷帘门，然后将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

5.接下来按图纸规定位置安装导轨并焊成以体，各导轨需要在同一垂直平面上，之后可以安装水幕喷淋系统，并与总控制系统连接。

6.最后进行防火卷帘门调试运行，先用手去试运行，再用电动机启闭数次，等到全部调试完毕之后进行防护罩的安装。

天津防火卷帘门维修-惟斯曼(在线咨询)-天津防火卷帘门由天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司提供。天津防火卷帘门维修-惟斯曼(在线咨询)-天津防火卷帘门是天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司(www.tjwsmjzhs.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:高总。