

软管泵橡胶软管A河北软管泵橡胶软管A软管泵橡胶软管厂家定制

产品名称	软管泵橡胶软管A河北软管泵橡胶软管A软管泵橡胶软管厂家定制
公司名称	迈德尔橡塑科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:Mder 型号:16mm 产地:景县
公司地址	衡水市景县西开发区
联系电话	0318-6116697 13603184336

产品详情

软管泵橡胶软管A河北软管泵橡胶软管A软管泵橡胶软管厂家定制

软管泵橡胶软管的工作原理是：胶管被泵的轴轮压扁后放松，使胶管依靠自身的弹性恢复原状，从而使管内产生真空，吸少贮槽内的砂浆，再在轴轮的挤压下将砂浆向前移动。软管泵橡胶软管主要应用于RGB型软管泵，其属于容积式泵类，又称挠性泵。该泵具有无密封、自吸能力强(吸程可达9m)，可自清理，结构简单，便于维护，适用输送各种粘度，密度，腐蚀性，磨蚀性流体物料，其特有的无密封结构，不会产生轴隙及其它泄漏，该泵能吸有杂质的流体，带各种纤维物和粒度在1/4管径下的固体颗粒浆料，该泵可正反的运转，机械效率和容积效率高，出口压力大，有很好的计量能力，可做计量泵使用。

软管泵橡胶软管它结构是经过一层或多层加强过的高强度合成纤维编织层，软管的内衬和外衬均挤压成型，内衬采用一系列的复合橡胶。管体柔软，富有高强弹性，具有极优越的耐磨性能。管体中加入合成纤维，增强管体的整体性能。在使用过程中生热低，性复原性好，经久耐用。胶管具有良好的耐正压和负压，具有良好的耐酸、碱、油、高温等特点，可以输送当今90以上的化学品。

软管泵橡胶软管主要成份有天然橡胶（耐一般的弱酸及酒精）、丁基橡胶（耐油脂、碱金属和清洁剂等）和三元乙丙橡胶（适用于酮、酒精及浓酸）等。软管的使用温度100，考虑生产过程中会产生热量，一般用于介质温度<80的工况。若在通风（或冷却）散热条件较好的情况下，介质温度可以到100。若物料温度>100，需选用特殊耐热软管。输送有卫生级介质（如食品、医药等），可采用特制的卫生级软管。另可根据用户需要进行非标设计。

软管泵橡胶软管应用范围

1. 化工行业的酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐浆料的输送；
2. 医药行业各种药品料液的输送；
3. 食品行业油类（不包括溶剂）和饮料的输送；
4. 采矿冶金及原材料行业，如碳酸钙、轧钢、氧化铁皮及各种矿石浆的输送；
5. 造纸业，如纸浆、硫磺浆等的输送；
6. 水处理工业，如淤泥浆、石灰浆等的输送；
7. 建筑与建材行业，如混凝土、水泥砂浆、陶瓷釉浆等的输送；
8. 石油工业中的钻井泥浆等的输送；
9. 地铁隧道施工膨润土输送，
10. 其它行业，如核废料、电解废渣、金属渣液、涂料、粘合剂、胶水、乳胶、各类磨料、耐火纤维浆等的密封要求高、粘度大、颗粒含量多的流体输送；