

轻质石膏基腻子施工队 宝禾建材值得信赖 淮安轻质石膏基腻子

产品名称	轻质石膏基腻子施工队 宝禾建材值得信赖 淮安轻质石膏基腻子
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

无水型粉刷石膏是一种高效节能，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，具有良好的物理性和可操作性，使用时无需界面处理，落地灰少，抹灰效率高、节省工时、抹灰综合造价低，可有效防止灰层空鼓、开裂、脱落，具有优良的性价比。可以大大加快工程进度，已普遍受到社会各界的欢迎。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏强度高，耐水性好，能有效防止空鼓和开裂，可显著降低成本。适用于不同施工方法(机械抹灰或人工抹灰)、不同的墙面;可调节凝结时间;产品中配有水泥基复合材料，强度可达到水泥砂浆强度;粉刷石膏分为底层和面层两种产品，底层用于粗糙墙面的找平，面层用于墙面精细的找平处理。适用砼剪力墙、各分户墙、加气砌块、轻质砂加气砌块、粘土砖等基体的外墙内侧及各分户墙的分室墙、楼梯间的隔热保温。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏砂浆优点

粘结性好，适用于多种基材。质轻，施工操作性好，落地灰少。凝结硬化快，节约工期。干燥收缩率小，不宜空鼓、开裂。防火功能出色，可调解室内湿度。造价低，绿色环保，轻质石膏基腻子施工队，节能效果好。抗裂、隔音、隔热。自动调节室内湿度，具有“呼吸”功能。

粉刷石膏砂浆缺点

灰浆使用时间较短，工人需调整施工习惯。

粉刷石膏砂浆注意事项

- 1、粉刷石膏在贮存和运输过程中应防止受潮，贮存时间不能过长，原则上应在三个月内使用完毕;使用中如发现少量结块，应过筛使用。
- 2、粉刷石膏砂浆的初凝时间一般 1h，终凝时间 4h;故拌合砂浆时不要一次拌灰过多，淮安轻质石膏基腻子，避免在使用过程中加水二次拌合使用，使粉刷石膏强度降低或丧失，造成返工损失。
- 3、施工完毕，要及时清理门窗、水电线管、结构层等处残留的砂浆。加强成品保护，轻质石膏基腻子施工，保持室内干燥通风。
- 4、粉刷石膏只适用于室内干燥环境，卫生间、厨房间等潮湿环境严禁使用。

以上介绍了粉刷石膏砂浆有哪些优缺点以及使用过程中要注意些什么?通过以上告诉我们拌成的料浆要在初凝前用完，否则，已经初凝的料浆不得再次加水搅拌使用了。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

保温层粉刷石膏

保温层粉刷石膏是一种含有轻骨料、其硬化后体积干密度小于500kg/m的石膏抹灰材料，所含轻骨料有闭孔珍珠岩（玻化微珠）、聚颗粒、陶粒、橡胶粒、沸石等，轻质石膏基腻子公司，它较好的热绝缘性，通常用于建筑物室内的楼梯间、电梯间、分户墙、外墙内保温或外墙内外复合保温体系中室内墙面的保温层抹灰。其主要技术性能应达到初凝在90min左右，干抗压强度大于0.8Mpa，导热系数在0.06~0.09 W/(m·K)之间，粘结强度大于0.5Mpa。

轻质石膏基腻子施工队-宝禾建材值得信赖-淮安轻质石膏基腻子由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。轻质石膏基腻子施工队-宝禾建材值得信赖-淮安轻质石膏基腻子是浙江长兴宝禾建材有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。