

碳钢管焊接管件 钢制焊接弯头三通管帽 国标无缝弯头大小头

产品名称	碳钢管焊接管件 钢制焊接弯头三通管帽 国标无缝弯头大小头
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

产品详情

西安碳钢管焊接管件 钢制焊接弯头三通管帽 国标无缝弯头大小头 6D油田过球大弯

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发西安碳钢管焊接管件，钢制焊接弯头，无缝三通，无缝国标对焊管件，大口径有缝弯头，钢制模压大小头，直缝变径管，热煨三通，冲压弯头，冷拔三通，穿线管6D大弯，6D无缝油田过球大弯，油田设备1D弯头，无缝热镀锌弯头管件，西安不锈钢管焊接管件，不锈钢弯头，不锈钢三通，不锈钢304法兰，工业级不锈钢焊接管件，不锈钢卫生级弯头，异径三通，接头大小头，翻边，活动法兰，304/316L正材质，直角焊接翻边，食品卫生级管件，翻边活套，不锈钢封头，管帽，不锈钢316盲板堵盖等管件的公司，有冷成型、热挤压、机加工、锻打、锻压、热处理等工艺先进，可按ISO、ANSI、JIS、DIN、GB等标准，年产碳钢、合金钢、不锈钢，各种规格的弯头、异径管、三通、管帽、法兰、大弯、承插等系列高、中、低压工业用管件。

可按客户要求生产ISO、ANSI、JIS、DIN、GB、HG等标准的碳钢、合金钢、不锈钢各种规格的弯头、法兰、异径管、三通、管帽、大弯、承插等系列高中低压工业管件1.5万吨。我公司技术力量雄厚；拥有冷成型、热挤型、机加型、锻打、锻压、热处理等到先进工艺；多年来，坚持从选料、生产到售后服务，始终贯彻尽善尽美；精益求精；为电力、石化、化工、制药、锅炉、供热等行业提供了优质服务；其产品直接出口到欧美、东南亚及中东地区深受用户好评并长期合作至今。

碳钢：10#、20#、A3、Q235A、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A403等。

不锈钢：1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo2Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等。

合金钢：16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/III、A10bB。

尺寸范围：NPS1/2" -140" (DN15-3500)

壁厚压力：SGP/STD/XS/XXS，SCH20/40/80/160/5S/10S/40S/80S (2-120MM)

150-2500LB，2000-9000LB，PN0.25-100 MPA

生产标准：我司所有产品采用ASME/ANSI、API、ISO、DIN、MSS等国际质量标准和GB、JB、SH、HG、SY、GD87、GD2000等国家标准，也可根据客户要求加工。产品远销海外，享誉海内外众多市场。

应该领域：广泛应用于电厂、石油、矿山、化工、冶金、造船、石油、天然气、城建、机械等行业建设和检修的需要，并长期出口意大利、伊朗、埃及、南美及中东地区，深受国内外的好评。

本司还是是多家国内大型阀门集团在西北的总代理和办事处售后服务网点，主导产品包括：高温高压电站用阀、炼化石化用阀、大型煤化工用阀、油田用阀、燃气用阀、水利大型蝶阀及国标、美标通用闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀等，同时生产水封阀、真空阀、防腐阀门、调节阀、安全阀、阀门驱动装置、减温减压装置和其他特种阀门等，总计60多个系列，数千种型号规格的阀门。驱动方式有手动、电动、气动、液动、齿轮传动、蜗轮传动等。阀门主要材质包括：碳钢、合金钢、不锈钢（双相不锈钢）、钛材、蒙乃尔、20号合金、因科镍尔合金等。同时常年为企业各类进口阀门和世界品牌工业泵的调试、维修、抢修、保运行售后服务。

碳钢管件是目前使用广泛的一种管件产品。主要材质以q235 20#，35#，45#，16mn为主。

包括碳钢弯头，碳钢法兰，碳钢三通，碳钢四通，碳钢异径管（大小头），碳钢封头（管帽）等。主要的执行标准包括国标，美标，日标等，其中国标又包括化工部标准，中石化管件标准，电力管件标准。

无缝管件是无缝钢管加工生产出来的，板制管件是钢板压制焊制生产出来的。无缝管件主要产品是弯头、三通、变径、管帽。

SH3406 石油化工钢制管法兰

SH3408 钢制对焊无缝管件

SH3409 锻钢制承插焊管件

SH3410 钢板制对焊管件 GD87-1101 火电发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册

DL/T515 电站弯管 国家标准 GB12459 钢制对焊无缝管件

GB/T13401 钢板制对焊管件

GB/T14383 锻钢制承插焊管件

GB/T14626 锻钢制螺纹管件

GB9112-9131 钢制管法兰、法兰盖及法兰用垫片

碳钢对焊管件是对焊管件中应用广泛的一种材质。碳钢也叫碳素钢，指含碳量 W_c 小于2.11%的铁碳合金。

碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。对焊管件一种是用焊管制造的管件，对管件制造厂来说，采用焊管的成形工艺与采用无缝管的成形工艺基本相同，对焊管件成形过程不包括焊接工序；另一种是由管件制造厂完成管件成形所需要的焊接工序对焊法兰是法兰管件中的一种，在不同的领域和行业中广泛使用和推广，在使用中适用的范围不同，需要使用的环境也不同，需要按照一定的条件进行使用。对焊弯头是两个钢板焊接完成的，一般大口径的弯头都是这种工艺，一般口径在600以上的都基本是对焊弯头。

碳钢板卷管件和低压碳钢对焊管件的区别？

原材料和工艺都不同。板制管件一般为大口径管件，原材是钢板，通过压片，焊接，整形，等工艺制造。低压碳钢管件一般直接为无缝钢管通过各种制造工艺，制造而成。通常称钢板制管件为有缝管件，钢管制管件为无缝管件。

钢制对焊无缝管件和钢板制对焊管件有什么区别？

钢制对焊无缝管件是无缝的，钢板制对焊管件是有缝的；其次无缝的大做到DN800，有缝的可以做到DN2200。

碳钢弯头是改变碳钢管道上管路方向的金属管件。连接方式有丝扣及焊接。按角度分，有45°及90°、180°。三种常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（常用的方式）法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头等。

三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，不锈钢等径三通，三通接头，用在主管道要分支管处。

三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。

DN15到DN800国内一般执行GB/T12459-2005的标准。

再大的属于是有缝焊接三通，执行标准为GB/T13401-2005。

表示方法如下：对于等径三通，比如"T3"（3英寸=DN80）三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通，比如"T4×4×3.5"（4英寸=DN100,3.5英寸=DN90）表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。材质一般为10# 20# A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105 ASTM A403等，三通，外径范围在2.5 - 60（2.5英寸=DN65,60英寸=DN1500），壁厚3-60mm，从26 - 60（26英寸=DN650，60英寸=DN1500）为焊接三通。壁厚28 - 60mm。压力等级为Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS；Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS。

材质分0# 20# A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105 ASTM A403。