

试验机 广东科翔非标装置 可程式测试试验机

产品名称	试验机 广东科翔非标装置 可程式测试试验机
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

KXT1391型UL淋水试验装置试验机

试验机功能参数：

- 1、管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49；UL1598灯具标准19.17.1条款要求；
- 2、功能：用于UL淋水试验，同时三个喷嘴向下喷水；
- 3、试验水压：约35Kpa，水压由供水机通过触摸屏控制；
- 4、试验时间：0-99999.9分（可调定）；
- 5、喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调；
- 6、喷嘴：进口UL喷嘴；
- 7、喷嘴架移动方式：采用蜗轮蜗杆+不锈钢链轮链条结构，手摇升降；
- 8、支架型式：采用40X80工业铝型材，试验机，底座采用万向带刹车脚轮；
- 9、外形尺寸（LXDXH）：1500mmX800mmX2000mm。

KXT1361型淋水喷头试验机

- 1、适用于进行大件产品的IPX3/IPX4测试；

- 2、孔径：φ0.5mm。
- 3、孔数：121个。
- 4、中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。
- 5、喷头球面直径：S 75.5。
- 6、采用可拆卸挡板结构，跌落试验机，IPX3试验时安装挡，IPX4试验时拆卸挡板；
- 7、铝质挡板、不锈钢平衡锤
- 8、试验时间：不少于3分钟（不少于5min/m²）、用户设定时间（控制系统控制）。
- 9、水压：150kpa、用户设定压力（控制系统控制）。

主要配置：序号名称规格数量备注1手持花洒头黄铜喷头、不锈钢手柄1套
2压力表200Kpa指针表1套 3球阀3/4 1个 4连接胶管3/4 10米

试验机功能参数：

- 1、符合UL1598：19.18.1标准条款要求。
- 2、功能：用于UL洒水试验，一个喷嘴向上喷水；
- 3、喷水角度：向上45°；
- 4、试验水压：140Kpa；
- 5、喷嘴：进口UL喷嘴；
- 6、水管材料：SUS304不锈钢水管；

试验机主要配置：序号名称规格数量备注1UL喷嘴按标准制造、赛钢胶材料1个
2压力表量程200kpa指针式压力表1套 3PVC管道喷水夹角向上45°1套 4球阀3/4 不锈钢球阀1套
5机架工业成型铝机架1套

试验机-广东科翔非标装置-可程式测试试验机由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（www.kxtgd.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广东科翔和您携手步入辉煌，共创美好未来！