

进口油墨品牌 宝励供应 梅州油墨

产品名称	进口油墨品牌 宝励供应 梅州油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应法国杜比无卤素油墨

法国杜比无卤素油墨

油墨类型：以环氧树脂为主剂进行独特的树脂调配而成的二液反应型油墨。

用途：对铁、铝、不锈钢等的金属，及金属涂漆板的工业零件、标志、标板等方面较为多用，另外对玻璃、热硬化性塑料、经处理烯烃系树脂等的容器、箱子等的印刷，及要求耐酸、耐碱耐溶剂、耐磨擦性的印刷物，进口丝印油墨，也能适用。

外观：形成平滑性优良，耐磨性良好的皮膜，可得有光泽的成品。

干燥条件：可进行自然干燥或烘焙干燥时，常温（20℃）下指触干燥要2小时，梅州油墨，硬化要20-30小时。烘焙干燥时80℃要40分、120℃要20分就能硬化。但如果是白色油墨，超过100℃进行烘焙干燥时，会稍变黄，故请注意。

粘合性：与其它油墨相比，进口油墨品牌，具有粘合性超群的特征，对铝、金属涂漆、玻璃、热硬化性塑料，以及经处理烯烃等具有优越的粘合性，但随印刷材料的不同，印刷皮膜性能的一部分会有一些差异。请按用途的适性来使用。

网版：请用尼龙或聚脂200-300目网版。照相制版最适合。

宝励供应法国杜比EncresDubuitUVI油墨

法国杜比EncresDubuit UVI油墨

产品名LABELPRINT 200简介平台印刷机印刷标签产品用UV丝印油墨 印刷 & 应用有着良好的立体印刷和文字印刷适性良好的流动性 可以利用潘通配方向导来调配潘通颜色e 可以利用潘通配方向导来调配潘通颜色e 高附着力印刷速度快在许多材料上附着良好（表面有涂层的PE和PP，PVC，以及涂层纸张和纸板）对大多数化学物品有着良好的抗性可以进行热膜冲压LABELPRINT 200可以应用在所有的平台印刷机上（CREENY和ROTAMESH）和低速轮转印刷机上。广泛的应用领域自粘标签 票/标签/线路板产品优点不透明性不透明度随着颜色和油墨覆盖量而改变。一种油墨，如果可以利用原墨进行稀释，那么它利用开口丝网所印刷出来的透明度就比不可以利用原墨进行稀释而使用精细丝网所得到的透明度要好。额外加3-5%的白墨可以加强标准颜色的不透明度而不影响它的外观颜色。清洗溶剂 H 或 Eco N 保存标准Labelprint油墨在未冲淡、未被开封的情况下，从生产之日起有一年的保质期。特殊调配的油墨也有一年的保质期。但必须在干燥、阴暗、通风良好和温度在10-30 ° C (50 - 86 ° F)的情况下进行保存 标准和法律Labelprint标准颜色可以提供200种系统颜色，并且符合EEC和89年4月提出的限制8种重金属含量的儿童玩具安全标准EN-71/3。它同时符合96-638标准。我们也保证在生产过程中也不添加重金属含量。该油墨不含NVP应用全系列的潘通基本颜色全系列的高耐性无机颜料四色系列hexachrome 颜色系列潘通基本颜色系统

德国宝龙PUR-ZK系列油墨

快干型通用油墨，可印于软硬 PVC，PC，有机玻璃，

处理过的聚酯 (PET)，处理过的聚烯烃，

纸，木材，皮革，金属和不同种的 ABS 等。

用户可根据需要选用单或双组份油墨。印单组分油墨柔韧

性及耐热，变型性良好。

印作双组分油墨有更好的耐酒精性，抗化学反应及防清洁

剂作用。

主要点 承印材料和印刷生产条件决定印刷结果。所以我们建议您

务必做产品预先测试。因不同厂家的产品材料不同，即使

同一厂家生产，进口油墨报价，不同批产品间也有差异，有些片材隐含有

抗静电等添加剂，也会影响油墨的附着力。

金属必须脱脂，以取得好的附着力。

进口油墨品牌-宝励供应-

梅州油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkcn.com）是广东深圳，油墨的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宝励科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝励科技更加美好的未来。

