

河道防水毯多少钱 河道防水毯 唐能

产品名称	河道防水毯多少钱 河道防水毯 唐能
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯厂家哪里多

膨润土防水毯的生产厂家主要集中在山东，目前膨润土防水毯厂家有实力的主要在山东的泰安市。这里的厂家以泰安市唐能工程比较具有代表性。泰安市唐能工程材料有限公司专业生产膨润土防水毯，已经有了15年的经验。目前我公司生产的膨润土防水毯已经被应用到全国广大的项目中去。也出口到很多国家和地区，河道防水毯工厂，是目前较为被认可的一种新型材料。膨润土防水毯卖到全过去，丰县汉高祖陵景观湖，武汉汉阳东风汽车研发大厦，北京景观湖，新疆乌鲁木齐雪莲卷烟厂，河道防水毯，甘肃天水卷烟厂，陕西咸阳泾阳县智慧采摘园，陕西汉中天汉文化公园，江苏邳州运河中学，邳州艾山风景区，河道防水毯多少钱，浙江乌镇雅达国际养老院，浙江横店影视基地，湖北武汉华润橡树湾，江苏常熟玫瑰园别墅区，江西九江学院，广东梅州神光胡，河南平舆植物园，河南汝州碧桂园，海南澄迈县无核荔枝园等等很过景观湖项目。

膨润土防水毯由于其生态环保的防水特性，已经被很多工程所采用。

钠基膨润土防水毯

膨润土防水毯的用途主要有：人工湖、人工水系、河道治理、垃圾填埋场、尾矿处理。垃圾填埋场是我国工业固体废物处理中常用的填埋场。尾矿填埋场是最常见的。跟着环保意识的逐步增强，对尾矿填埋场建造提出了更高的要求。采用水泥混凝土、石材堆砌、防水涂料等传统防渗办法。不再适用，新的膨润土防水毯(GCL)和HDPE土工膜解决了这一难题。引荐产品HDPE土工膜、土工织物、复合土工膜、膨润土防水毯(GCL)等土工资料，下面介绍防渗尾矿库施工项目——膨润土防水毯的施工计划。膨润土防水毯具有施工周期短、施工简略、成本低、环保、防渗作用好等特点。符合填埋场规划膨润土防水毯的要求。尾矿填埋场施工过程如下：施工预备现场处理>铺设>焊接>固定>防护办法。

当然用到还是人工湖和水系。因为人工湖和水系都是后期人工做的。所以必须采用防渗材料。并且考虑到水土保持和生态环境的保护，必须采用环保的防渗材料。

膨润土防水衬垫

唐能牌GCL膨润土防水毯知识讲解：

1、膨润土的矿物学名称为蒙脱石，天然的膨润土按化学成分主要分为钠基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性，一般钙基膨润土膨胀时，其膨胀仅为自身体积的3倍左右，而钠基膨润土遇水时吸附自身重量五倍的水，体积膨胀到原来的15-17倍以上，河道防水毯厂家，将钠基膨润土锁在两层土工合成材料中间，起保护和加固的作用，使GCL具有一定的整体抗剪强度。

2、膨润土防水毯GCL是一种介于（现场厚压实粘土防渗衬垫）和高分子材料----土工膜之间的一种防渗衬垫。主要应用于环境工程中的人工湖、河道、地下室、废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强。

产品技术参数：

膨润土膨胀系数（ml/2g） 24；

GCL垂直渗透系数（cm/s） 5×10^{-9} ；

GCL单位面积质量（g/m²） 4500；

GCL纵向断裂强度（KN/m） 10；

GCL横向断裂强度（KN/m） 10；

GCL纵向断裂伸长率（百分比） 10；

GCL横向断裂伸长率（百分比） 6；

GCL剥离强度（N） 65；GCL抗静水压试验（0.5Mp）24小时无渗漏。

产品施工时要求：

- 1、膨润土防水毯施工前应检查基层，基层应平整、无坑洼积水，无石子树根及其他尖锐物。
- 2、膨润土防水毯在搬运和施工过程中要尽量避免震动和冲击，zui好一次到位。
- 3、在GCL安装、验收以后，要尽快进行HDPE土工膜的安装，以防被雨淋湿或弄破、弄脏。

河道防水毯多少钱-河道防水毯-唐能(查看)由泰安市唐能工程材料有限公司提供。“排水板,植草格,防水毯,土工膜”就选泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com），公司位于：泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南，多年来，唐能工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。唐能工程材料期待成为您的长期合作伙伴！