

天津深井泵 庆福五金 天津深井泵维修

产品名称	天津深井泵 庆福五金 天津深井泵维修
公司名称	天津市庆福五金机电销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米
联系电话	13602003389

产品详情

安装保护开关和起动设备并检查电机内水是否灌满，然后上紧注水、放气孔螺栓，从阀体顶端灌 | 水直至从进水节处流出瞬时起动电机，天津深井泵价格，看电泵转动方向是否和转向标相同，若相反，调换电源接头即可，然后上好护线板、滤水网准备安装下井。

在深井泵的出水口安装短输水管一节并用夹板夹住吊起落入井中，使夹板落在井台上。再用一付夹板夹住另一节输水管，降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下第一付夹板，使泵管下降井中落在井台上，依次反复进行，直到全部装完，天津深井泵安装，最后一节夹板不卸将泵固定在井口上。

电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内，不能当吊绳使用，更不要碰伤电缆。每次连接法兰时要加胶垫，最后放上井盖，闸阀出水管等。

天津庆福五金机电有限公司，在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，天津深井泵，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

深井泵的正确使用

2.1启动前检查

2.1.1检查泵的转向是否正确，各部分连接螺丝是否拧紧：填料压盖紧度是否适当;电器线路、皮带传动装置是否符合要求;化工泵止逆装置是否安全可靠;电动机轴承、传动装置以及泵座的润滑情况。

2.1.2检查泵轴向间隙是否调整好。启动前必须调节叶轮与叶壳之间的轴向间隙.使叶轮在运转时不与叶壳摩擦又能达到性能要求。深井泵是采用调整螺母来调节轴向间隙的。要检查轴向间隙调整螺母上的定位螺钉是否拧紧，若松动应立即拧紧。

2.1.3检查橡胶轴承的预先润滑情况。因为井内静水位较深。启动时传动轴与橡胶轴承之间会产生干摩擦，引起振动和轴承烧毁，天津深井泵维修，所以深井泵启动前必须对传动轴的橡胶轴承加水预先润滑。

出水管破损泄漏：更换出水管或采取补堵措施应急。能听到吊在深井里的深井泵泵轮正常的转动声音（电表也正常转动），但是却抽不上水或只有少量的水上来，这种情况大多是出水的管子已损坏。

启动电容失效：换上同规格的电容器。接上电源时能听到嗡嗡的声音，但深井泵电机不转；这时若轻轻拨动叶轮，深井泵能立即转动则可判断为电容已损坏。

天津深井泵-庆福五金-天津深井泵维修由天津市庆福五金机电销售有限公司提供。天津市庆福五金机电销售有限公司（www.tjqfwjld.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。庆福五金——您值得信赖的朋友，公司地址：天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米，联系人：张总。