

天津深井泵 庆福五金 天津深井泵报价

产品名称	天津深井泵 庆福五金 天津深井泵报价
公司名称	天津市庆福五金机电销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米
联系电话	13602003389

产品详情

密封不良：深井泵电机在使用一段时间后，密封件因磨损或自然老化引起密封不良而漏油渗水。

深井泵电流过大，电流表指针摆动 推荐阅读：

原因：电机转子扫堂；轴与轴承相对转动不灵活；因止推轴承磨损严重，叶轮与密封环相磨；轴弯曲，轴承不同心；动水位下降至进水口以下；叶轮淹没深度不够，吸入空气引起振动；叶轮压紧螺母松动。

排除方法：更换轴承；更换止推轴承或推力盘；返厂修理。

天津庆福五金机电有限公司办公室地址位于天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米于2011年10月18日在天津市静海市场和质量监督注册成立，在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

新购买的深井泵产品在使用安装时有许多细节问题一定要正确，不然会导致深井泵出现不应该出现的故障现象。深井泵使用注意事项如下：1、深井泵在安装使用前，深井泵必须在地面灌满清水然后再放入深井里面，灌水时还应该必须把泵完全竖立不然会导致未灌满清水的现象这是深井泵的使用注意事项之一，天津深井泵哪家好，也是比较容易出现错误使用的事项。2、深井泵放到深井里面之后应该测量深井泵对地的电阻，电阻数值应该不少于5兆欧。3、电源电压一定要达到深井泵规定的电压，不然会导致深井泵出现流量扬程参数达不到的现象，严重时还会出现烧坏

电机的现象。4、深井泵安装在水池里面时必须保持深井泵直立，不能倾斜或者平躺使用，天津深井泵，这也是深井泵的使用注意事项重点。5、深井泵启动前应该关闭阀门启动，深井泵启动之后再缓慢打开深井泵出口管道阀门，注意观察电流把阀门开度控制在深井泵额定电流附近使用最佳。6、深井泵在运转中需要经常检查电流和电压以及流量扬程是否正常。若出现任何一个指标超出额定的数值，这时应该立即停机，找到原因解决之后才能启动运行。

7、新购买的深井泵产品，第一次安装使用投入运行4小时之后，应该停机速测热态电阻。8、中途停止深井泵运行之后下次启动，天津深井泵，两者之间间隔时间需要间隔5分钟之后再启动为宜，主要是深井泵启动时电流较大第一次停机之后电机还较热、再加上二次启动电流大温度更会上升的原因为了防止电动机的温度过高和出口管道内的重水发生。

天津庆福五金机电有限公司办公室地址位于天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米于2011年10月18日在天津市静海市场和质量监督注册成立，在公司发展壮大的几年里，天津深井泵报价，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

深井泵实际上是一种立式单吸分段式多级离心泵。其组成包括三部分：

- (1)、包括滤网在内泵的工作部分。
- (2)、包括泵座和传动轴在内的扬水管部分。
- (3)、带电动机的传动装置部分等。

1.深井泵的使用环境要求

深井泵的选型应根据施工现场工况特点正确选择，深井泵对水中含沙量要求严格，限制在3%以内，含沙量大时，易损坏密封，电机一旦进水，轴承、绕组绝缘损坏，导致电机烧坏，只有所选深井泵的扬程与实际所需扬程接近，水泵才能稳定运行，否则将对水泵运行影响极大，选型时主要考虑流量、扬程、配套功率，额定电流，出水管直径等。

天津深井泵-庆福五金-天津深井泵报价由天津市庆福五金机电销售有限公司提供。天津市庆福五金机电销售有限公司（www.tjqfwjld.com）是从事“五金电料,电动工具,电机,水泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。