

低温样品车载运输箱

产品名称	低温样品车载运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	别名:车载样品冷藏箱 库存:现货 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

【低温样品车载运输箱公司说明】福意联公司始终步入在技术，拥有设备，建立科学的管理体系，形成了技术过硬的团队，高素质的销售团队以及响应迅速的售后服务团队；在经过19年的行业经验积累和沉淀，树立了福意联品牌，公司始终坚持以服务客户为根本，遵循“以德敬人、以诚立人”的宗旨”的企业宗旨，创新出更多的产品，提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联品牌的崛起与发展打下坚实基础。

【低温样品车载运输箱适用范围】

福意联车载冷藏箱可用于储存及运输、样品、生物冰箱试剂、环保采集、食品等冷藏保温。适用于医疗卫生、防疫检测、科研试验、环保行业水样采集储运、环保抽样检测、样品的冷藏、冷冻及保温和其它相关用途。

【低温样品车载运输箱特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围-19 ~ 10 ；

- * 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；
- * 高密度无氟绝热层，保温效果良好；
- * 采用蒸发，实现高效制冷效果；
- * 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；
- * 停断电保温测试均达到规定的各项指标；
- * 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；

* 室内使用：接室内220V交流电源；

低温样品运输箱福意联常用系列型号:

低温样品运输箱主要特征:【产品型号】FYL-YS-30L【容 积】30L【温度范围】-19~10 (可选配-25 ~10)【额定电压】DC12-24V【额定功率】45W【外形尺寸】560×400×397mm【商品重量】18kg【制冷剂用量】R134a【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~10 ；* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；*

高密度无氟绝热层，保温效果良好；* 采用蒸发，实现制冷效果；*

本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；*

停电保温测试均达到规定的各项指标；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；* 室内使用

：接室内220V交流电源；(选配) 产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、电源线 售后服务服务承诺：1.本公司出售的产品实行国家三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费

维修(人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.用户可以通过售后有关技术问题

，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后服务人员可到现场指导或

解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务。