

# 爱森思-75A螺杆式空压机

产品名称	爱森思-75A螺杆式空压机
公司名称	康赛尔空压机（徐州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 江苏 徐州市 江苏徐州金山桥开发区淮海五金市场西区
联系电话	86 0516 87890659 15189496498

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	爱森思
用途	制冷压缩机、油田用压缩机、凿岩机用、车辆制动用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	FK-75A
功率	75 (Kw)	冷却方式	风冷式
产品类型	全新	型式	固定式压缩机
排气压力	0.85 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1570*1200*1630 (mm)
性能	低噪音、可变频	噪音	75 ± 3 (dB)

爱森思-75a螺杆式空压机技术参数：

冷却方式：风冷式

温度（ ）：0-40

压力 ( mpa) : 0.1013

排气压力/排气量：0.85mpa

功率 ( kw ) 75

转速 ( rpm) : 1480

防护等级 : ip54

电压频率 ( v/hz) : 380/50

绝缘等级 : f级

安全保护装置 : 安全阀/排气高温/排气高压/过电流/缺相/欠相/逆相

保养指示装置 : 空气滤清器更换/油过滤器更换/油细分离器更换/润滑油更换

微电脑控制 : 数位温度及压力显示控制/全自动运转及停机控制/多机连锁控制/中央监控扩充功能

传动方式 : 皮带传动

气体含油量 ( ppm) : 3

空气出口温度 ( ) : 环境温度+15

排气量控制方式 : on/off

安全阀设定压力 ( mpa) : 空压机排气压力+0.1mpa

润滑油牌号 : 爱森思螺杆空压机专用油

外形尺寸 ( mm) : 1570\*1200\*1630

空气出品尺寸 : g2

净重 ( kg) : 1550