

# 玻璃纤维板砖机托板

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃纤维板砖机托板                      |
| 公司名称 | 沂南县广成机械模具厂                     |
| 价格   | 26.00/张                        |
| 规格参数 | 德成:砖机纤维板<br>8型机:玻璃纤维板<br>山东:临沂 |
| 公司地址 | 山东临沂沂南县                        |
| 联系电话 | 0593-3552218 18354971550       |

## 产品详情

加工各种型号砖机托板玻璃纤维板、免烧砖机托板、空心砖托板、水泥砖托板竹胶板、一次成型竹胶板、免烧砖船板、木托板、玻璃纤维托板，质量保证、价格。85\*48/85\*68/85\*45/68×45/90\*95等砖机托板，坚固耐用是本产品的大特点，还具有做工精良、耐水、耐力、耐晒、耐腐蚀、不起层、不晚胶，不变形，不易断裂等优点本托板厂生产的砖机托板规格有（单位：厘米）68×45,70×45,90×45,90×55,71.5×53.5,68×55,70×55,105×53.5可以按产品要求制作各种规格。

本产品尤其适用于空心砖底托板（可适用于一二三四五六块）耐火砖托板及各种机械制品。科学配方研制周转次数高达50次,使用成本低GMT建筑模板防水,不易腐蚀,具有很高的抗冲击性能,因而在不断的使用过程中极难被损坏,从而大大增加

了周转使用次数。若不锯断使用,在楼面板

,剪力墙浇筑混凝土时可以达到50次以上,是普通胶合板的10倍。耐候性能设计不易变形,抗热胀冷缩GMT建筑模板与PP,PVC

,WPC（木塑）比较具有明显的不易变形,抗热胀冷缩的优势,可以在低温-20度和高温60度的环境下施工。

尺寸稳定不易变形,拼接严密,减少漏浆形象。4,独特表面设计混凝土成型质量好GMT建筑模板表面粗糙度和耐磨度经过特别处理,与混凝土粘而不牢,不需要使用脱模剂,成型面光滑平整,清水混凝土的观感质量非常好,拆模后不粘混凝土,也容易脱模,而施工时却不易滑脚。