山东康百瑞发电机出租

产品名称	山东康百瑞发电机出租
公司名称	山东康百瑞机械设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	康明斯:300KW 300KW:500KW 美国:800KW
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区现代农机国际商城一期D区10号商业楼3排- 南19号（注册地址）
联系电话	18888316888

产品详情

发电机组机房降温方 人气：7 发表时间：2019-04-03

导读：许多用户在面对选择柴油发电机组的供应商，因为前期租赁经验不足导致难以抉择，是选择价格便宜的还是选择规模大实力强的租赁公司呢？用户确实难以判断最有利于自己应急供电企业是哪个好？其实用户的真实目的我相信不仅要节省月租金，更重要的是省油和保持电力稳定性，因为这才是运行成本的主要方向！ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｂｊｈｅ．ｃｏｍ／在此，深圳康明斯公司可以分享一些发电机出租前后需要的技术基础知识、注意事项和案例经验等，供于客户参考，希望你们从中得到你想要的答案或者说更肯定自己正确的选择：

发电机组机房降温方法有哪些　　假设柴油发电机组用户有新建柴油发电机组机房的话，机房一定要进行合理的规划，特别是通风降温方面一定要进行合理的规划，柴油发电机组对进风和排风口的要求都很严格，规划一个好的机房，能够前进柴油发电机的运用功率，那么怎样进行柴油发电机组机房的降温处理呢?柴油发电机组厂家和咱们分享以下三点方法：1、当水源满足、水温较低时，电站降温宜选用水冷式，即以水为冷媒，对柴油发电机组机房内的空气进行冷却处理。规划水冷电站的条件是，要有满足的天然水源;如井水、泉水、河水、湖水等或其他能够运用的水源;水质要好，无

毒、无味、无至病细菌、对金属不腐蚀;水中泥沙等无机物和有机物的含量应契合标准要求;水冷要低，柴油发电机组机房温度与水冷却水温度之差宜大于15摄氏度，最低不小于10摄氏度
。假设水温高了，则送回风温差小，送风体系大，必然要增大缔造出资及作业费用 。水冷电站与其他冷却方法比较的长处是，进风量和排风量较小，因此进风管道和排风管道较小;水冷电站受工程外部大气温度影响小，不管任何时节都能确保机房的空气降温
。其缺点是，用水量大，受水源条件约束，当工程无满足的低温水源时，便不能选用这种冷却方法 。

2、当水源较困难或夏日由柴油发电机组机房外进风的温度，能满足柴油发电机房降温要求时，宜选用风冷或风冷与蒸腾冷却相结合的方法 。风冷电站式运用机房外部的低温空气(一般应低于机房规划要求约5摄氏度)增大进风量，运用进风和排风来扫除机房的余热 。 风冷电站不需要大量低温水源，无冷却送风体系，机房内通风体系简略，操作方便，进风量和排风量大，机房每小时换气次数多，空气清新，舒适
。可是，进风管道和排风管道的风机容量较大。蒸腾冷却电站只需要少数的用水，按柴油机功率核算，一般每千瓦不超1.5×1.36kg/h，对水温无严格要求，比风冷电站可削减进风量一半以上，特别适用于水源困难、水温较高地区 。跟着对蒸腾冷却的研讨实验作业的不断深入，蒸腾冷却设备在不断完善 。3、当无满足水源、进风温度不能满足风冷电站的要求时，可规划选用人工制冷，自带冷源的冷风机以消除柴油发电机组机房余热 。人工制冷体系的缔造出资和作业费用都较高，在冬季或过度时节，电站应充分运用工程外的冷空气进行通风降温，因此风冷一般应是消除电站余热的首要方法 。柴油电站选用自动化机组，完成隔室作后，值班人员一般能够不进入机房，机房降温规划的最高答应温度能够按40摄氏度规划
。 此信息由康明斯动力设备（深圳）有限公司供应，更多康明斯发电机出租,发电机租赁厂家
信息请登入网址欢迎前来咨询。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｂｊｈｅ．ｃｏｍ／

---------- 柴油发电机组： ● 在下列期间内提供临时电力： ○ 停电、限电和其他紧急事件 ○
为设备更换、修理或保养而进行的计划性停机 ○ 建筑物建设、翻新和/或扩建 ●
控制电力成本 ●为敏感的电子或电脑系统提供不间断高质量电力 电力租赁的优势： ●
租赁使得业务能够在由于天气、设备故障和/或计划性停机造成的紧急情况期间继续运作 ●
租赁是对投资多余或备用系统的更好的财务替代方案。租金可视作 “ 运营成本 ” 的费用。 ● 通过允许等待交付和/或安装公用电网服务的新设施提前入住，租赁可以增加收入。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｂｊｈｅ．ｃｏｍ／