

风机 奥德诺威 陕西混流风机价格

产品名称	风机 奥德诺威 陕西混流风机价格
公司名称	西安奥德诺威通用风机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502
联系电话	15319418393

产品详情

柜式离心风机选用要点是柜式离心风机箱选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。有离心式和轴流式。通风机由于设置了风机箱，有利于消声。通风机选型时，陕西屋顶风机品牌，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。

车库诱导风机，利用地下有限空间，将车库内的烟灰和汽车发动时所产生的二氧化碳充分搅动起来，然后利用排烟风机将有害气体排放到室外，陕西屋顶风机价格，诱导风机可单独控制，也可分组群控制，有普通型诱导风机和智能型诱导风机两种机型选择，当车库整体废气浓度达到100PPM时该风机自动检测，自动开机运行，风量1100m³/h，1300m³/h，1700m³/h三种规格，陕西混流风机价格，智能风机风量680m³/h，780m³/h两种规格，适用于地下停车场，体育场馆，室内游泳池，展览中心，仓库等。

通风风机安装所使用的主要材料、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。风机机开箱检查时，应根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸，进、出口位置等应与设计相符，电机滑轨及地脚螺栓等齐备，且无缺损。通风机基础各部位尺寸应符合设计要求，应清除预留孔及基础上的杂物、油污，二次灌浆应采用碎石混凝土，其标号应比基础的混凝土高一级，并捣固密实，地脚螺栓不得歪斜。风机安装在有减振器的基座上时，地面要平整，各组减振器承受的荷载压缩量应均匀，风机，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。

风机-奥德诺威-陕西混流风机价格由西安奥德诺威通用风机设备有限公司提供。西安奥德诺威通用风机设备有限公司（www.xaaudnovel.com/）是专业从事“轴流风机,离心风机,排烟风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：成经理。